

## Elektroheizgeräte

Lieferung mit Kabel und Stecker

- mehr Leistung
- bessere Luftzirkulation durch runde Form
- Neigung verstellbar

### Technische Informationen

<b>Spannung</b>	<b>400 V, 50 Hz *</b>
Thermostat	ja / oui
Lüfterfunktion	ja / oui
Kabellänge	1,5 m *
<b>* Ausnahme: EH 2000</b>	<b>230 V, 50 Hz</b>
	1,8 m

## Chauffages électriques

Livraison avec câble et prise

- plus de puissance
- une meilleure circulation d'air grâce à la forme ronde
- inclinable

### Informations techniques

<b>Tension</b>	<b>400 V, 50 Hz *</b>
Thermostat	ja / oui
Fonction ventilateur	ja / oui
Longueur du câble	1,5 m *
<b>* Exception: EH 2000</b>	<b>230 V, 50 Hz</b>
	1,8 m



66

### Elektroheizer

Heizleistungsstufen	1 - 2 kW
Strom	8,7 A
Luftumwälzung	279 m³/h
Steckertyp	T 12
Masse	320x299x346 mm
Gewicht	4,5 kg

<b>Bestellnummer</b>	<b>987132</b>
<b>Preis + vRG</b>	<b>98.- + -.56</b>

### Chauffage électrique

Niveaux de puissance	1 - 2 kW
Courant	8,7 A
Circulation d'air	279 m³/h
Type de prise	T 12
Dimensions	320x299x346 mm
Poids	4,5 kg

<b>No. de commande</b>	<b>987132</b>
<b>Prix + TAR</b>	<b>98.- + -.56</b>



### Elektroheizer

Heizleistungsstufen	2,5 - 5 kW
Strom	7,22 A
Luftumwälzung	365 m³/h
Steckertyp	CEE 16/5
Masse	359x344x407 mm
Gewicht	7,4 kg

<b>Bestellnummer</b>	<b>987133</b>
<b>Preis + vRG</b>	<b>198.- + 2.31</b>

### Chauffage électrique

Niveaux de puissance	2,5 - 5 kW
Courant	7,22 A
Circulation d'air	365 m³/h
Type de prise	CEE 16/5
Dimensions	359x344x407 mm
Poids	7,4 kg

<b>No. de commande</b>	<b>987133</b>
<b>Prix + TAR</b>	<b>198.- + 2.31</b>



### Elektroheizer

Heizleistungsstufen	4,5 - 9 kW
Strom	13 A
Luftumwälzung	474 m³/h
Steckertyp	CEE 16/5
Masse	416x395x452 mm
Gewicht	10,6 kg

<b>Bestellnummer</b>	<b>987135</b>
<b>Preis + vRG</b>	<b>298.- + 2.31</b>

### Chauffage électrique

Niveaux de puissance	4,5 - 9 kW
Courant	13 A
Circulation d'air	474 m³/h
Type de prise	CEE 16/5
Dimensions	416x395x452 mm
Poids	10,6 kg

<b>No. de commande</b>	<b>987135</b>
<b>Prix + TAR</b>	<b>298.- + 2.31</b>



## Keramikheizer

Zum Heizen im Wohnbereich, Werkstätten, Baustellen, Industrie etc. Durch die Keramikschicht wird die Infrarot-Wärme sehr gut und schnell verteilt. Das Schutzgitter bietet maximale Sicherheit.

Alle Keramikheizer verfügen über eine Frostsicherung, d.h. ein fix eingebauter Thermostat schaltet das Heizgerät bei Unterschreitung von 5°C ein.

### Technische Informationen

Spannung	230 V, 50 Hz
Thermostat	ja / oui
Lüfterfunktion	ja / oui
Frostsicherung	ja / oui
Kabellänge	Carbon 2000: 1,8 m Cubi: 1,35 m Ceramicante: 1,5 m

## Chauffages céramiques

Pour le chauffage des maisons, ateliers, chantiers, industrie etc. Par radiants céramisés, la chaleur infrarouge se diffuse rapidement dans le local. La grille de protection apporte une sécurité maximale.

Tous les chauffages céramiques sont équipés d'une protection contre le gel. Ça veut dire qu'un thermostat fixe allume le chauffage lorsque la température descend en dessous de 5°C.

### Informations techniques

Tension	230 V, 50 Hz
Thermostat	ja / oui
Fonction ventilateur	ja / oui
Sécurité antigel	ja / oui
Longueur du câble	Carbon 2000: 1,8 m Cubi: 1,35 m Ceramicante: 1,5 m

### Keramikheizer

### Carbon 2000

Heizleistungsstufen	1 - 2 kW
Strom	8,7 A
Luftumwälzung	150 m <sup>3</sup> /h
Steckertyp	T 12
Masse	285x175x291 mm
Gewicht	2,3 kg
<b>Bestellnummer</b>	<b>987131</b>
<b>Preis + vRG</b>	<b>85.- + -.56</b>

### Chauffage céramic

Niveaux de puissance	1 - 2 kW
Courant	8,7 A
Circulation d'air	150 m <sup>3</sup> /h
Type de prise	T 12
Dimensions	285x175x291 mm
Poids	2,3 kg
<b>No. de commande</b>	<b>987131</b>
<b>Prix + TAR</b>	<b>85.- + -.56</b>



### Keramikheizer oszillierend

### Cubi

Sehr leise, grosse Heizleistung durch Keramikplatten, leicht zu transportieren. Die Abschaltautomatik schaltet das Gerät beim Umfallen ab.

Heizstufen / Heizleistung	2: 750 / 1500 W
Strom	6,5 A
Luftumwälzung	100 m <sup>3</sup> /h
Steckertyp	T 12
Masse	295x195x154 mm
Gewicht	2,1 kg
<b>Bestellnummer</b>	<b>976430</b>
<b>Preis + vRG</b>	<b>79.- + -.56</b>

### Chauffage céramique oscillant

Très calme, bonne performance par plaques en céramique, facile à transporter. La sécurité automatique arrête l'appareil quand il tombe.

Niveaux de puissance / Puissance	2: 750 / 1500 W
Courant	6,5 A
Circulation d'air	100 m <sup>3</sup> /h
Type de prise	T 12
Dimensions	295x195x154 mm
Poids	2,1 kg
<b>No. de commande</b>	<b>976430</b>
<b>Prix + TAR</b>	<b>79.- + -.56</b>



### Keramikheizer mit Abschaltautomatik

### Ceramicante

Die Abschaltautomatik schaltet das Gerät beim Umfallen ab.

Heizleistung	1000 / 2000 W
Strom	8,7 A
Luftumwälzung	120 m <sup>3</sup> /h
Steckertyp	T 12
Masse	220x190x320 mm
Gewicht	2,1 kg
<b>Bestellnummer</b>	<b>976418</b>
<b>Preis + vRG</b>	<b>89.- + -.56</b>

### Chauffage céramique avec sécurité automatique

La sécurité automatique arrête l'appareil quand il tombe

Niveaux de puissance / Puissance	1000 / 2000 W
Courant	8,7 A
Circulation d'air	120 m <sup>3</sup> /h
Type de prise	T 12
Dimensions	220x190x320 mm
Poids	2,1 kg
<b>No. de commande</b>	<b>976418</b>
<b>Prix + TAR</b>	<b>89.- + -.56</b>



## Turbo-Elektroheizgerät

Lieferung mit Kabel und Stecker

### Technische Informationen

- gezieltes Heizen
- Möglichkeit für Schlauchanschluss bis 6 m
- eingebauter Raumthermostat
- eingebauter Sicherheitsthermostat

## Chauffage électrique Turbo

Livraison avec câble et prise

### Informations techniques

- Chauffage sélectif
- Possibilité de raccordement d'un tuyau jusqu'à 6 m
- Thermostat intégré
- Thermostat de sécurité intégré

68

### Turbo-Elektroheizer

Heizleistungsstufen	EK 10 C	6,6 / 10 kW
Spannung		400 V
Strom		7,1 - 13,6 A
Luftumwälzung		1500 m <sup>3</sup> /h
Steckertyp		CEE 16/5
Kabellänge		1,5 m
Masse		505x277x511 mm
Gewicht		13 kg

### Bestellnummer

987153

### Preis + vRG

625.- + 2.31

### Chauffage électrique turbo

Niveau de puissance		
Tension		
Courant		
Echange d'air		
Type de prise		
Longueur du câble		
Dimensions		
Poids		

### No. de commande

Prix + TAR



### Turbo-Elektroheizer

Heizleistungsstufen	EK 15 C	10 / 15 kW
Spannung		400 V
Strom		13,8 - 21,0 A
Luftumwälzung		2000 m <sup>3</sup> /h
Steckertyp		CEE 32/5
Kabellänge		1,5 m
Masse		575x277x511 mm
Gewicht		15 kg

### Bestellnummer

987154

### Preis + vRG

945.- + 5.56

### Chauffage électrique turbo

Niveau de puissance		
Tension		
Courant		
Echange d'air		
Type de prise		
Longueur du câble		
Dimensions		
Poids		

### No. de commande

Prix + TAR



### Ausblasset 1-seitig

Material	zu / pour EK 10 C / EK 15 C	PVC
Länge		6 m
Durchmesser innen		300 mm

### Bestellnummer

975921

### Preis

413.-

### Jeu de sortie d'air unilatéral

Matériel		
Longueur		
Diamètre intérieur		

### No. de commande

Prix



## Ölradiatoren

### Technische Informationen

- LED-Display
- 24h-Timer-Funktion
- 3 Leistungsstufen elektronisch wählbar
- Thermostat für ein einfaches Raumklima-Management
- Antifrost-Funktion
- Überhitzungsschutz
- Die Abschaltautomatik schaltet das Gerät beim Umfallen ab

## Radiateurs à huile

### Informations techniques

- Affichage (display) LED
- 24h fonction de minuterie (timer)
- 3 niveaux électroniques de réglage
- Thermostat du local pour contrôler le clima intérieur
- Fonction anti-gel
- Fonction de protection contre la surchauffe
- La sécurité automatique arrête l'appareil quand il tombe

### Ölradiator

Heizleistung  
Spannung  
Rippen  
Masse mm  
Gewicht

**Bestellnummer**  
**Preis + vRG**

### Wi-Oil 1500-7

1500 W  
230 V  
7  
390x160x670  
9,3 kg

**976512**  
**139.- + 2.31**

### Radiateur à huile

Puissance  
Tension  
Lamelles  
Dimensions mm  
Poids

**No. de commande**  
**Prix + TAR**



69

### Ölradiator

Heizleistung  
Spannung  
Rippen  
Masse mm  
Gewicht

**Bestellnummer**  
**Preis + vRG**

### Wi-Oil 2000-9

2000 W  
230 V  
9  
460x160x670  
11,2 kg

**976518**  
**168.- + 2.31**

### Radiateur à huile

Puissance  
Tension  
Lamelles  
Dimensions mm  
Poids

**No. de commande**  
**Prix + TAR**

