

## Baupumpen können auch schlürfen

### Technische Informationen

Granulat max.	10 mm
max. Wassertemperatur	35° C
max. Eintauchtiefe	5 m
Anschlusskabel	10 m
Thermoschutz	ja / oui *
Gleitringdichtung	ja / oui
ölgefüllter Motor	ja / oui

\* Ausnahme KTC 6005, da 400 V

## Pompes de chantier Peuvent aussi en niveau bas

### Informations techniques

Granulation	10 mm
Température d'eau max.	35° C
Profond. d'immersion max.	5 m
Câble	10 m
Protection thermique	ja / oui *
Garniture mécanique	ja / oui
Moteur rempli d'huile	ja / oui

\* Exception KTC 6005, que 400 V

**HYDRO-STAR**

### Baupumpe mit Schwimmerschalter für stark verschmutztes Wasser

**SP 2200**

Leistung	2200 W
Spannung	230 V
max. Fördermenge	24'000 l/h
max. Förderhöhe	16,5 m / 1,65 bar
Restwasserniveau	16 mm
Anschlussgewinde	2" IG/FI
Masse Ø/H / Schacht	213x327 / 400 mm
Gewicht	18 kg

**Bestellnummer** **970136**  
**Preis + vRG** **1'039.- + 5.56**

### Pompe de chantier avec flotteur pour eaux très usées

Puissance	2200 W
Tension	230 V
Litres max.	24'000 l/h
Hauteur d'élévation max.	16,5 m / 1,65 bar
Solde d'eau env.	16 mm
Filetage d'adaption	2" IG/FI
Dimensions Ø/H / puits	213x327 / 400 mm
Poids	18 kg

**No. de commande** **970136**  
**Prix + TAR** **1'039.- + 5.56**



### Baupumpe mit Schwimmerschalter

**KTC 2502**

Leistung	1800 W
Spannung	230 V
max. Fördermenge	36'000 l/h
max. Förderhöhe	18,5 m / 1,85 bar
Restwasserniveau	60 mm
Anschlussgewinde	2" IG/FI
Masse Ø/H / Schacht	230x446 / 500 mm
Gewicht	25 kg

**Bestellnummer** **970133**  
**Preis + vRG** **2'500.- + 5.56**

### Pompe de chantier avec flotteur

Puissance	1800 W
Tension	230 V
Litres max.	36'000 l/h
Hauteur d'élévation max.	18,5 m / 1,85 bar
Solde d'eau env.	60 mm
Filetage d'adaption	2" IG/FI
Dimensions Ø/H / puits	230x446 / 500 mm
Poids	25 kg

**No. de commande** **970133**  
**Prix + TAR** **2'500.- + 5.56**



### Baupumpe OHNE Schwimmer- schalter

**KTC 6005**

Leistung	7000 W
Spannung	<b>400 V</b>
max. Fördermenge	90'000 l/h
max. Förderhöhe	22 m / 2,2 bar
Restwasserniveau	25 mm
Anschlussgewinde	3" IG/FI
Masse Ø/H / Schacht	203x551 / 220 mm
Gewicht	43 kg

**Bestellnummer** **970134**  
**Preis + vRG** **2'590.- + 11.11**

### Pompe de chantier SANS flotteur

Puissance	7000 W
Tension	<b>400 V</b>
Litres max.	90'000 l/h
Hauteur d'élévation max.	22 m / 2,2 bar
Solde d'eau env.	25 mm
Filetage d'adaption	3" IG/FI
Dimensions Ø/H / puits	203x551 / 220 mm
Poids	43 kg

**No. de commande** **970134**  
**Prix + TAR** **2'590.- + 11.11**

