

Zubehör Pumpen / Accessoires pompes

Rohrbogen verzinkt 90° Innen-/Aussengewinde Raccord d'angle zingué 90° Filetage intérieur/extérieur	1 1/4" a45/b60/z26 mm 970255 16.20	1 1/2" a50/b67/z31 mm 970258 24.60	2" a58/b74/z34 mm 970256 31.80	2 1/2" a69/b88/z42 mm 970257 91.-		
Rohrbogen lang 90°, verzinkt Innen-/Aussengewinde Raccord d'angle long 90°, zingué Filetage intérieur/extérieur	1 1/2" a116/b105/z97 mm 980467 76.50	2" a140/b130/z116 mm 970261 89.50	2 1/2" a176/b165/z149 mm 970287 219.60			
Rohrbogen 45°, schwarz Innen-/Aussengewinde Raccord d'angle long 45°, noir Filetage intérieur/extérieur	1 1/2" 970266 32.50					
Schnellkupplung Geka mit Schlauchstutzen Raccord rapide Geka avec jonction pour tuyau	16 mm 970216 6.80	19 mm 970219 6.80	25 mm 970225 8.10	32 mm 970232 10.50		
Anschlusskupplung Geka mit Anschlussgewinde aussen Raccord de jonction Geka avec filetage extérieur	3/4" 970200 6.40	1" 970201 6.70	1 1/4" 970202 8.90	1 1/2" 970204 10.20		
Anschlusskupplung Geka mit Anschlussgewinde innen Raccord de jonction Geka avec filetage intérieur	3/4" 970210 6.20	1" 970211 6.60	1 1/4" 970212 9.30	1 1/2" 970217 10.60		
Festkupplung Storz mit Aussengewinde, Nenndruck 16 bar Raccord fixe Storz avec filetage extérieur, pression nominale 16 bar	1 1/4" Knaggenabstand Axe machoire 66 mm 970238 28.90	1 1/2" Knaggenabstand Axe machoire 66 mm 970228 27.60	2" Knaggenabstand Axe machoire 66 mm 970237 23.20	2 1/2" Knaggenabstand Axe machoire 89 mm 970239 38.90	3" Knaggenabstand Axe machoire 89 mm 970248 38.90	
Festkupplung Storz mit Innengewinde, Nenndruck 16 bar Raccord fixe Storz avec filetage intérieur, pression nominale 16 bar	1 1/4"* Knaggenabstand Axe machoire 66 mm 970236* 28.40	1 1/2" Knaggenabstand Axe machoire 66 mm 970247 28.40	2" Knaggenabstand Axe machoire 66 mm 970233 33.90	2 1/2" Knaggenabstand Axe machoire 66 mm 970265 32.50	3" Knaggenabstand Axe machoire 89 mm 970229 33.90	
* für Inox 500 und die Serie FS verwenden Sie 970250 * pour Inox 500 et la série FS veuillez utiliser svp. 970250						
Doppelnippel verzinkt mit Aussengewinde für Aufnahme einer Storz-Kupplung Raccord à double zingué avec filetage extérieur pour l'utilisation d'un raccord Storz	1 1/4" L= 100 mm 970250 7.60	1 1/2" L= 200 mm 970288 14.80	2" L= 250 mm 970289 27.30			
* Schlauch Ø 25 mm bis 8900 Liter Fördermenge / Tuyau Ø 25 mm jusqu'à 8900 litres ** Schlauch Ø 32 mm ab 8900 Liter Fördermenge / Tuyau Ø 32 mm dès 8900 litres						

Zubehör Pumpen / Accessoires pompes

<p>Schlauchgarnitur für Pumpen bestehend aus transparentem PVC-Schlauch mit Gewebe, Schlauchbride und 1 Schnell-kupplung Geka Jeu de tuyau complet se composant de: tuyau en PVC transparent renforcé, bride et 1 raccord rapid Geka</p>	<p>Ø 25 mm* Länge / Longueur 12,5 m 970223 168.–</p>	<p>Ø 25 mm* Länge / Longueur 25,0 m 970224 189.–</p>	<p>Ø 32 mm** Länge / Longueur 12,5 m 970243 199.–</p>	<p>Ø 32 mm** Länge / Longueur 25,0 m 970244 338.–</p>	
<p>* bis 8900 Liter Fördermenge Schlauch Ø 25 mm / jusqu'à 8900 litres tuyau Ø 25 mm ** ab 8900 Liter Fördermenge Schlauch Ø 32 mm / à partir de 8900 litres tuyau Ø 32 mm</p>					
<p>Flachschlauch PVC für Pumpen bestehend aus Innenschicht: PVC, glatt, schwarz, Einlage: maschenartiges Polyestergewebe, Aussen-schicht: PVC, glatt, blau, OHNE Anschlüsse Tuyau plat PVC pour pompes se composant de: Âme: PVC, lisse, noir, insertion: renfort en fils de polyester, couche extérieure: PVC, lisse, bleu, SANS raccords</p>	---	<p>Ø 25 mm* Länge / Longueur 25 m 970390 135.–</p>	---	<p>Ø 32 mm* Länge / Longueur 25 m 970391 145.–</p>	
<p>Flachschlauch PVC für Pumpen bestehend aus Innenschicht: PVC, glatt, schwarz, Einlage: maschenartiges Polyestergewebe, Aussen-schicht: PVC, glatt, blau, MIT Anschlüssen (Geka-Kupplung mit Stutzen 32 mm und Schlauchklemme) Tuyau plat PVC pour pompes se composant de: Âme: PVC, lisse, noir, insertion: renfort en fils de polyester, couche extérieure: PVC, lisse, bleu, AVEC raccords</p>	---	---	---	<p>Ø 32 mm* Länge / Longueur 25 m 970392 165.–</p>	
<p>Spiralschlauch OHNE Anschlüsse Tuyau spiral SANS raccords</p>	---	---	<p>Ø 32 mm Länge / Longueur 8,0 m 970226 98.–</p>	---	
<p>Tauchpumpenschlauch, beständig gegen Witterungseinflüsse sowie eine grosse Anzahl chemischer Substanzen (z. B. Jauhe). Tuyau pour pompes de plongée, résistant à l'abrasion, aux agents atmosphériques et à la plupart des produits chimiques (p. exemple purin).</p>	<p>Ø 52 mm Länge / Longueur 15,0 m Knaggenabstand Axe machoire 66 mm 970251 198.–</p>	<p>Ø 52 mm Länge / Longueur 30,0 m Knaggenabstand Axe machoire 66 mm 970253 330.–</p>	<p>Ø 75 mm Länge / Longueur 15,0 m Knaggenabstand Axe machoire 89 mm 970252 299.50</p>	<p>Ø 75 mm Länge / Longueur 30,0 m Knaggenabstand Axe machoire 89 mm 970254 509.–</p>	
<p>Innenschicht: PVC, glatt, schwarz, Einlage: maschennetzartiges Polyestergewebe, Betriebstemperatur: -10 bis +60°C Tube intérieur: PVC, lisse, noir, insertions: renfort en fils de polyester, température de service: -10 jusqu'à +60°C</p>					
<p>Ansaugschlauch kompl. zu Motorpumpen Tuyau d'aspiration compl. pour pompes à moteur</p>	<p>Ø 50 mm Länge / Longueur 5,0 m Knaggenabstand Axe machoire 66 mm 970339 168.–</p>	<p>Ø 76 mm Länge / Longueur 5,0 m Knaggenabstand Axe machoire 89 mm 970340 189.–</p>			
<p>Ansauggarnitur komplett für Bewässerungspumpen und Hauswasserwerke Jeu de tuyau d'aspiration complet pour pompes de jardin et centrales hydrauliques</p>	<p>Ø 25 mm* Länge / Longueur 7,0 m 970337 48.50</p>		<p>Ø 25 mm** Länge / Longueur 7,0 m ZB401150 68.50</p>		<p>* Anschluss 1" AG Raccord 1" FA ** Anschluss 1" IG/AG Raccord 1" FI/FE</p>
<p>* Ansaugschlauch mit Filter, Schlauchbride und Rückschlagventil PVC / Tuyau d'aspiration avec filtre, bride et soupape PVC ** Ansaugschlauch mit Rückschlagventil Messing, Edelstahlfilter und Befestigungsmutter / Jeu d'aspiration avec filtre en Inox et clapet de retenue en laiton</p>					

Zubehör Pumpen / Accessoires pompes

Schwimmerschalter 10 m mit Anschlusskabel Flotteur avec 10 m de câble		Microstart S 10/2 ZA012290 103.-		
Rücklaufventil zu Flotec-Pumpen Compac, FP 7KV, VIP VORT 180/6, Omnia Clapet anti-retour pour pompes Flotec Compac, FP 7KV, VIP VORT 180/6, Omnia		1 1/4" IG/FI ZBR37180 17.80		
Rücklaufventil für Tiefbrunnenpumpen Messing Clapet anti-retour pour pompes immergées pour puitsm en laiton		1" IG/FI ZB400680 29.-	1 1/4" IG/FI ZA003220 35.90	
Rücklaufventil für Oberflächenpumpen, Messing mit Inox-Filter Clapet anti-retour pour pompes de surface en laiton avec filtre en inox		1" IG/FI ZB400630 19.-	1/4" IG/FI 970290 23.-	
Rückschlagventil für Pumpen mit Ansaugung oben, inkl. Geka-Kupplung Clapet anti-retour pour pompes avec aspiration au-dessus, raccord Geka incl.		1 1/4" AG/FE GT-100-VST 52.60		
Druckregler (Trockenlaufschutz) Régulateur de pression (protection manque d'eau)		PRESSUREMATE 1,5 ZB902370 187.-		
Druckschalter, 6 bar Commutateur de pression, 6 bar		PT 6 ZB401020 65.-		
Druckschalter-Set zur Automatisierung von Pumpen Jeu commutateur de pression pour automatiser les pompes		PT 6 CAB ZB902450 132.-		
Schlauch flexibel 1"IG - 1" Stecker Tuyau flexible 1"FI - 1"FE		TF 600 ZB400430 31.-		
Schlauch flexibel 1"IG - 1" Stecker Tuyau flexible 1"FI - 1"FE		TF 800 ZB901820 36.-		
Sandfilter-Kit* Ideal zum Schutz der Pumpe gegen abrasive Materialien, max. 8 bar, Filterfläche 120 cm² Jeu de filtre de sable* Idéal pour protéger la pompe contre des particules abrasives, max. 8 bar, surface du filtre 120 cm²		1" AG/FE ZB902460 42.-		
* Die Filterpatrone kann nicht ersetzt werden. Bei Bedarf bitte ganzes Kit auswechseln. * Le filtre n'est pas changeable. Si nécessaire, veuillez changer svp. le jeu complet.				