

Dimmer Proton LD-1500M

zu LED-Leuchtschlauch

18.09.2026

Artikelnummer	120558
GTIN	7640210125150
Artikelgruppe	7600
Dimension	150x150x81 mm Kabellänge mit Netzstecker 1130 mm Kabellänge mit Stecker 480 mm
Bruttogewicht kg	1.16
Verpackungseinheit	10
Verpackungsmass	270x160x85 mm
Nettogewicht	1.08

Eigenschaften

Der energiesparende LED-Leuchtschlauch-Dimmer reduziert den Energieverbrauch des LED-Leuchtschlauchs um bis zu 90%. Zeitgesteuertes Dimmen des LED-Leuchtschlauchs nach der Arbeitszeit spart Energie und minimiert die Beeinträchtigung von Nachbargebäuden. Der energiesparende LED-Leuchtschlauch-Dimmer kann eine Last von max. 100 m LED-Streifen-Licht verarbeiten. Einsetzbar im Innen- und Aussenbereich.



Eingangsspannung	AC 220V - 240V
Eingangskabel	1,2 m Gummi H07RN - F 2x1,5 mm ²
Ausgangskabel	0,5 m Gummi H07RN - F 2x1,5 mm ²
Leistung	max. 1500 W
Umgebungstemperatur	-25 - +45°C
IP Klasse	IP65
IK Klasse	IK
Dimmbar	Ja
Dimmbarer Bereich	1 - 50%
Steuermodus	Manuell / Zeitgesteuert
Schutzklasse	2
Überlastschutz	Ja
Gehäuse	ABS Kunststoff

Technische Daten

Zubehör

Weitere Produktinformationen

Weitere Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite www.widmertools.ch