Fil de soudage GYS, 5 kg, 0.8 mm, CuAl8

Bobine ø 200 mm

24.11.2026

Numéro d'article	T086661
GTIN	3154020086661
Groupe d'articles	6751
Dimension	200x200x65 mm
Poids brut	5.42
Unité d'emballage	1
Mesure d'emballage	215x215x70 mm
Poids net	5
Unité de palette	165 Stk.

Caractéristiques

Produit d'apport pour le soudage des alliages Cu-Al et bronze-aluminium (jusqu'à 10% Al), mais aussi pour les assemblages hétérogènes Cu/acier et le brasage des aciers galvanisés. Il est recommandé dans la construction navale, dans l'industrie chimique (dessalement de l'eau de mer), mais aussi dans les assemblages hétérogènes Cu/acier sur aciers galvanisés.

- Résistant dans un environnement contenant du slaz.
- Recommandé par PSA



AWS A5.7: ERCuAl-A1
EN ISO 24373: S Cu 6100 (CuAl7)
DIN 1733: SG-CuAl8

Données techniques

Bobine diamètre mm	200
Fil diamètre Gaz mm	0.8
Matériel type	Acier galvanisé
Norme EN	24373: S Cu 6100 (CuAl7)
Schweissdraht Typ	CuAl8

Accessoires

Informations sur les produits

Vous trouverez plus d'informations sur les produits sur notre site web www.widmertools.ch