

Electrodes tungstène GYS 10 pcs, WR2 Ø 2,0mm

Turquoise AC/DC

22.10.2026

Numéro d'article	T044593
GTIN	3154020044593
Groupe d'articles	6751
Dimension	180x40x5 mm
Poids brut	0.108
Unité d'emballage	1
Mesure d'emballage	180x40x5 mm
Poids net	0.1



Caractéristiques

Les électrodes en tungstène sont utilisées pour le soudage TIG. La température de fusion élevée des électrodes en tungstène (environ 3400°C) favorise le maintien de l'arc électrique entre l'électrode et la pièce à souder, sans que l'électrode ne s'épuise trop rapidement. Le choix du type d'électrode dépend de la tâche de soudage. Les normes EN26848 et ISO 6848 contiennent plus d'informations sur les électrodes.

Les électrodes en tungstène WR2 (turquoise) sont des électrodes polyvalentes pour le soudage de l'acier et de l'acier inoxydable en mode DC et pour l'aluminium en mode AC.

- Électrode à usages multiples. Acier/inox à courant continu, aluminium à courant alternatif.
- La pointe de l'électrode est turquoise.
- Affûter en fonction du matériau de soudage, ugf à 30° à 60°.

Données techniques

Longueur mm	150
Electrodes en baguette diamètres mm	2.0
Matériel type	Inox
Elektrodentyp	Tungstène WR2

Vous trouverez plus d'informations sur les produits sur notre site web www.widmertools.ch