

Pompe submersible pour eaux usées Pentair Omnia 80/5

avec flotteur

22.10.2026

Numéro d'article	970800
GTIN	8010583348835
Groupe d'articles	2510
Dimension	175x175x260 mm
Poids brut	6.5
Unité d'emballage	1
Mesure d'emballage	225x190x375 mm
Poids net	5.5
Unité de palette	40 Stk.

Caractéristiques

Omnia, la robuste



Données techniques

Puissance W	300
Tension V	230
Litres max. l/h	4800
Hauteur d'élévation max. m	5
Profondeur d'immersion max. m	7
Granulation max. mm	20
Solde d'eau env. mm	35
Filetage d'adaption sortie pouce	1.25 FE
Câble longueur m	10
Cable	H07
Puits mm	480
Protection thermique	oui
Garniture mécanique	oui
Flotteur	oui
Température d'eau max. °C	40

Accessoires

N° d'article	Désignation de l'article
970255	Coude de tuyau court Hydrostar 90° 1 1/4", zinguée Filetage intérieur/extérieur
970212	Raccord rapide Hydrostar Geka FI 1 1/4"
970223	Tuyau pour pompes submersibles Hydrostar DI=25 mm 1 raccord rapide Geka
970224	Tuyau pour pompes submersibles Hydrostar 25 mètres DI=25 mm 1 raccord rapide Geka
ZBR37180	Clapet anti-retour pour pompes Flotec Compac, FP 7KV, VIP VORT 180/6, Omnia

Informations sur les produits

Vous trouverez plus d'informations sur les produits sur notre site web www.widmertools.ch