

Pompe submersible pour eaux usées Pentair Biox 200/8

avec flotteur

22.10.2026

Numéro d'article	970820
GTIN	8010583319293
Groupe d'articles	2510
Dimension	165x165x390 mm
Poids brut	9.3
Unité d'emballage	1
Mesure d'emballage	230x195x445 mm
Poids net	8.7
Unité de palette	40 Stk.

Caractéristiques

Biox: Forte et résistante, appropriée pour: Les eaux usées, fosses septiques, eau de puits ainsi que les chantiers.

- Turbine VORTEX auto-nettoyante fabriquée en fonte inoxydable
- Joint torique en V et anti-sable pour le joint d'étanchéité



Données techniques

Puissance W	900
Tension V	230
Litres max. l/h	17000
Hauteur d'élévation max. m	9
Profondeur d'immersion max. m	7
Granulation max. mm	40
Solde d'eau env. mm	45
Filetage d'adaption sortie pouce	1.5 FE
Câble longueur m	10
Puits mm	430
Protection thermique	oui
Garniture mécanique	oui
Flotteur	oui
Température d'eau max. °C	40

Accessoires

N° d'article	Désignation de l'article
970258	Coude de tuyau court Hydrostar 90°, 1 1/2", zinguée filetage intérieur/extérieur
970217	Raccord de jonction I 1 1/2" Geka
970247	Accouplement fixe Hydrostar Storz FI 1 1/2" Entre axe mâchoire 66 mm
970243	Tuyau pour pompes submersibles Hydrostar 12,5 m, DI=32 mm 1 raccord rapide Geka
970244	Tuyau pour pompes submersibles Hydrostar 25 mètres DI=32 mm 1 raccord rapide Geka
970226	Tuyau spiralé Hydrostar 8,0 mètres DI=32 mm sans raccords
970253	Tuyau d'incendie Hydrostar 30 mètres DI=52 mm Storz, distance entre mâchoires 66 mm
970251	Tuyau d'incendie Hydrostar 15 mètres DI=52 mm Storz, distance entre mâchoires 66 mm
970232	Raccord rapide Hydrostar Geka 32 mm avec embout de tuyau
970266	Coude de tuyau Hydrostar 45° 1 1/2, noir Filetage intérieur/extérieur

Informations sur les produits

Vous trouverez plus d'informations sur les produits sur notre site web www.widmertools.ch