Lötdrahtspule GYS, 40% Zinn, Ø 2,0 mm, 250 g

03.11.2026

Artikelnummer	T047136
GTIN	3154020047136
Artikelgruppe	6742
Dimension	50x50x40 mm
Bruttogewicht kg	0.271
Verpackungsmass	145x90x50 mm
Nettogewicht	0.25



Eigenschaften

Zinndraht ist für das Löten von Elektronik-Komponenten vorgesehen. Alle Drahtsorten, sowohl mit Blei als auch bleifrei, entsprechen den europäischen Richtlinien und zeigen hervorragende Eigenschaften. Der Draht eignet sich für eine Vielzahl von Fügetechniken: Lötkolben, Heissluftpistole, Induktion, Heizplatte, und dies auf unterschiedlichsten Untergründen: Kupfer, verzinntes Kupfer, Messing, Nickel-Gold, usw.
Eigenschaften:

- Schnelle und gute Benetzung
- wenig Rückstände
- klar und nicht korrosiv
- geringe Rauchentwicklung
- schwache Freisetzung von Gerüchen
- keine Spritzer

- Schmelzpunkt 183°C - 238 °C
- ISO EN 9453 Legierung Nr 114

Technische Daten

Arbeitstemperatur ° C	300° - 400°
Draht Durchmesser mm	2
Anteil Zinn %	40
Anteil Blei %	60

Zubehör

Weitere Produktinformationen

Weitere Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite www.widmertools.ch