

Spiralbohrer-Satz Ruko HSS-Co 8 TiAlN, Ø 1,0 - 13,0 mm x 0,5 mm steigend, 25-tlg

DIN 338 Typ VA, Kunststoffkassette

22.10.2026

Artikelnummer	281215EFRO
GTIN	4007140354013
Artikelgruppe	4005
Bruttogewicht kg	1.1068
Verpackungseinheit	25
Verpackungsmass	60x115x198 mm
Nettogewicht	1.1068

Eigenschaften



VA

TiAlN



5 x D

**HSSE
Co8**



≥ Ø 2.0 mm

**DIN
338**



130°

Kräftiger Sonderbohrer, der vorzugsweise für Titanlegierungen sowie rost-, säure- und hitzebeständigen austenitischen Stählen verwendbar ist. Weiter ist er für hochfeste Stähle mit niedriger Zähigkeit geeignet. Unter bestimmten Bedingungen kann dieser Bohrer für Sonderlegierungen wie Hastelloy, Inconell, Nimonic, usw. verwendet werden. HSSE-Co 8: Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl mit 8 % Cobaltanteil. Sehr hohe Zähigkeit und ausgezeichnete Wärmebeständigkeit, für Bohrungen in hochfeste Werkstoffe, austenitischem Stahl, für Warmumformung usw., mit einer Festigkeit von bis zu 1100 N/mm². Die Titan-Aluminium-Nitrit-Beschichtung bietet eine hohe Warmhärte- und Oxidationsbeständigkeit. Geeignet zum Bohren von harten Werkstoffen ohne Schmierung. Max. Anwendungstemperatur 700 °C

Technische Daten

Zubehör

Weitere Produktinformationen

Weitere Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite www.widmertools.ch