

Enrouleur de tuyau d'air comprimé Rockair LSR-18PU, métal

avec raccord rapide et mamelon, L= 18 m

22.10.2026

Numéro d'article	120642
GTIN	7640171797526
Groupe d'articles	3150
Dimension	450x390x180 mm
Poids brut	7.6
Unité d'emballage	2
Mesure d'emballage	430x390x225 mm
Poids net	6.84
Unité de palette	24 Stk.

Caractéristiques

L'enrouleur est optimal pour les montages fixes dans les ateliers, les garages, les caves, etc. ou pour les déplacements dans les véhicules de service ou sur les chantiers.

- Avec dispositif de suspension pour le montage mural (facile d'utilisation et peu encombrant)
- Liberté de mouvement sur le lieu de travail grâce à l'orientation
- Enrouleur de tuyau avec système d'enroulement automatique du tuyau (l'enroulement guidé du tuyau évite le désordre)
- Arrêt réglable sur le tuyau
- Avec un boîtier métallique robuste

Le tuyau a un diamètre intérieur de 9,5 mm, ce qui permet une alimentation en air optimale pour divers outils pneumatiques.



Données techniques

Filetage d'adaption sortie pouce	0.25 FE
Filetage d'adaption entrée pouce	0.25 FE
Pression arrêt bar	20.7
Longueur du tuyau m	18
Diamètre du tuyau mm	9.5 x 13.5
Longueur de connexion m	1.5
Matériel type	Polyuréthane
Pression d'éclatement bar	20.7
Pression de travail	10
Type de filetage	Filetage extérieur conique NTP, angle de flanc 60°

Accessoires

N° d'article	Désignation de l'article
120643	Tuyau spiralé à air comprimé Rockair LSP-05PU avec raccord et mamelon, L= 5 m
120644	Tuyau spiralé à air comprimé Rockair LSP-10PU avec raccord rapide et mamelon, L= 10 m
120645	Tuyau spiralé à air comprimé Rockair LSP-15PU avec raccord rapide et mamelon, L= 15 m

Informations sur les produits

Vous trouverez plus d'informations sur les produits sur notre site web www.widmertools.ch