Fil de soudage GYS, 2 kg, 1.0 mm, ALU AlMg5

Bobine ø 200 mm

24.11.2026

Numéro d'article	T086562
GTIN	3154020086562
Groupe d'articles	6751
Dimension	200x200x60 mm
Poids brut	2.38
Unité d'emballage	1
Mesure d'emballage	215x215x70 mm
Poids net	2
Unité de palette	180 Stk.

Caractéristiques

Fil massif pour le soudage sous protection gazeuse d'aluminium-magnésium, d'alliages homogènes ou hétérogènes avec 5% de Mg. Ses excellentes propriétés mécaniques et sa résistance à la corrosion le rendent idéal pour la construction navale et ferroviaire (wagons), ainsi que pour le transport routier.

- Excellente résistance à la corrosion
- Très bonnes propriétés mécaniques



AWS 5.10: ER 5356
EN ISO 18273: S Al 5356
LA NORME DIN 1732: SG-AlMg5

Données techniques

Bobine diamètre mm	200
Fil diamètre Gaz mm	1.0
Matériel type	Aluminium
Norme EN	18273: S Al 5356
Schweissdraht Typ	AlMg5Cr

Accessoires

Informations sur les produits

Vous trouverez plus d'informations sur les produits sur notre site web www.widmertools.ch