Bobine de fil fourré GYS No Gas, Ø 0,9 mm

Ø 100 mm - Acier - Ø 0,9 mm - 0,9 kg

22.11.2026

Numéro d'article	T086104
GTIN	3154020086104
Groupe d'articles	6751
Dimension	100x100x50 mm
Poids brut	1
Unité d'emballage	18
Mesure d'emballage	55x140x160 mm
Poids net	0.98
Unité de palette	540 Stk.



Caractéristiques

Produit d'apport pour le soudage des aciers au carbone et au manganèse-carbone sans gaz de protection. Il est principalement utilisé pour souder des tôles minces (<5 mm) en position forcée. Ce fil de soudage est particulièrement adapté aux matériaux galvanisés. Il n'est toutefois pas recommandé lorsque le matériau de l'ouvrage est soumis à de fortes contraintes.

- Toutes les positions de soudage
- Couverture homogène du laitier
- Peu de projections

AWS A5.20: E71T-GS
EN ISO 17632-A: T 42 Z W N 1 H15

Données techniques

Bobine diamètre mm	100
Fil diamètre No Gas mm	0.9
Matériel type	Acier galvanisé
Norme EN	17632-A: T 42 Z W N 1 H15
Schweissdraht Typ	No GAS

Accessoires

Informations sur les produits

Vous trouverez plus d'informations sur les produits sur notre site web www.widmertools.ch