Fil de soudage GYS No Gas, 4.5 kg, 0.9 mm, pour acier

Bobine ø 200 mm

24.11.2026

Numéro d'article	T086265
GTIN	3154020086265
Groupe d'articles	6751
Dimension	200x200x70 mm
Poids brut	4.717
Unité d'emballage	1
Mesure d'emballage	214x210x70 mm
Poids net	4.5
Unité de palette	180 Stk.

Caractéristiques

Produit d'apport pour le soudage des aciers au carbone et au manganèse-carbone sans gaz de protection. Il est principalement utilisé pour souder des tôles minces (<5 mm) en position forcée. Ce fil de soudage est particulièrement adapté aux matériaux galvanisés. Il n'est toutefois pas recommandé lorsque le métal d'apport est soumis à de fortes contraintes.

- Toutes les positions de soudage
- Couverture homogène du laitier
- Peu de projections



AWS A5.20: E71T-GS
EN ISO 17632-A: T 42 Z W N 1 H15

Données techniques

Bobine diamètre mm	200
Fil diamètre No Gas mm	0.9
Matériel type	Acier galvanisé
Norme EN	17632-A: T 42 Z W N 1 H15
Schweissdraht Typ	No GAS

Accessoires

Informations sur les produits

Vous trouverez plus d'informations sur les produits sur notre site web www.widmertools.ch