

Druckluft-Schlauchaufroller Rockair LSR-15PU, Metall

mit Schnellkupplung und Stecknippel, L= 15 m

18.09.2026

Artikelnummer	120641
GTIN	7640171797519
Artikelgruppe	3150
Dimension	450x380x150 mm
Bruttogewicht kg	6.58
Verpackungseinheit	3
Verpackungsmass	440x385x200 mm
Nettogewicht	5.82
Paletteneinheit	27 Stk.

Eigenschaften

Der Schlauchaufroller ist optimal für Fixmontagen in Werkstätten, Garagen, Keller, etc. oder für unterwegs in Servicefahrzeuge oder auf Baustellen.

- Mit Aufhängevorrichtung für die Wandmontage (bedienerfreundlich und platzsparend)
- Bewegungsfreiheit am Arbeitsplatz dank Schwenkbarkeit
- Schlauchtrommel mit automatischem Schlauchaufrollsystem (die geführte Schlauchaufwicklung verhindert ein Durcheinander)
- Verstellbarer Stopper am Schlauch
- Mit robustem Metallgehäuse

Der Schlauch verfügt über einen Innendurchmesser von 8 mm, dies ermöglicht eine optimale Luftzufuhr für diverse Druckluftwerkzeuge.



Technische Daten

Anschlussgewinde Ausgang Zoll	1/4" AG
Anschlussgewinde Eingang Zoll	0.25 AG
Höchstdruck bar	20.7
Schlauchlänge m	15
Schlauch Durchmesser mm	8 x 12
Schlauch-Anschluss Länge m	1.5
Material Typ	Polyurethan
Berstdruck bar	20.7
Arbeitsdruck Bar	10
Gewindeart	NTP Aussengewinde konisch, Flankenwinkel 60°

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung
120643	Druckluft-Spiralschlauch Rockair LSP-05PU mit Schnellkupplung und Stecknippel, L= 5 m
120644	Druckluft-Spiralschlauch Rockair LSP-10PU mit Schnellkupplung und Stecknippel, L= 10 m
120645	Druckluft-Spiralschlauch Rockair LSP-15PU mit Schnellkupplung und Stecknippel, L= 15 m

Weitere Produktinformationen

Weitere Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite www.widmertools.ch