# Fil de soudage GYS, 0.5 kg, 0.8 mm, ALU AlMG5

Bobine ø 100 mm

22.11.2026

| | |
|---|---|
| Numéro d'article | T086548 |
| GTIN | 3154020086548 |
| Groupe d'articles | 6751 |
| Dimension | 100x100x50 mm |
| Poids brut | 0.54 |
| Unité d'emballage | 18 |
| Mesure d'emballage | 55x140x160 mm |
| Unité de palette | 324 Stk. |




## Caractéristiques

Fil massif pour le soudage sous protection gazeuse d'aluminium-magnésium, d'alliages homogènes ou hétérogènes avec 5% de Mg. Ses excellentes propriétés mécaniques et sa résistance à la corrosion le rendent idéal pour la construction navale et ferroviaire (wagons), ainsi que pour le transport routier.

- Excellente résistance à la corrosion
- Très bonnes propriétés mécaniques

AWS 5.10: ER 5356
EN ISO 18273: S Al 5356
LA NORME DIN 1732: SG-AlMg5

## Données techniques

| | |
|---|---|
| Bobine diamètre mm | 100 |
| Fil diamètre Gaz mm | 0.8 |
| Matériel type | Aluminium |
| Norme EN | 18273: S Al 5356 |
| Schweissdraht Typ | ALMg5 |

## Accessoires

## Informations sur les produits

Vous trouverez plus d'informations sur les produits sur notre site web www.widmertools.ch