Soudeuse à onduleur GYS, MULTIWELD 200M

avec accessoires et réducteur de pression, 230V

24.11.2026

Numéro d'article	T066595
GTIN	3154020066595
Groupe d'articles	6741
Dimension	790x470x770 mm
Poids brut	42.21
Unité d'emballage	1
Mesure d'emballage	780x370x680 mm
Poids net	34.5
Unité de palette	6 Stk.

Caractéristiques

Le poste de soudage monophasé MULTIWELD 200M combine les procédés de soudage MIG/MAG, fil fourré et MMA. L'interface utilisateur intuitive dispose de deux affichages numériques qui permettent des réglages simples et précis. Grâce au système précis d'avance du fil à 4 galets, la qualité des soudures est excellente, même sur l'aluminium.





Données techniques

Tension V	230
Intensité de courant max. A	16 A
Fréquence du courant Hz	50-60
Mobile	oui
Puissance de soudage MMA A	30-180
Electrodes en baguette diamètres mm	1.6 - 4.0
Convient aux génératrices	oui
Anti sticking	oui
Convient pour les chantiers classe de protection	IP21
KVA	9
Bobine diamètre mm	200+300
Fil diamètre Gaz mm	0.6 - 1.0
Fil diamètre No Gas mm	0.9
Flacone max. m^3	4
Fil diamètre mm	0.8 - 1.0
Tension à vide V	65
Epaisseur du matériel max. mm	6
Puissance de soudage A	30-200
Galet réversible mm	0.8/1.0
Câble de masse longueur m	2

Accessoires

N° d'article	Désignation de l'article
T042339	Galet guide-fil GYS type A, Ø 0,6 / 0,8 mm, acier D: 30 mm B: 9 mm pour SMARTMIG 142/162/183/Mulitweld 200M/ 250T
T041189	Galet guide-fil GYS type A, Ø 0.8 / 1.0 mm, acier D: 30 mm L: 9 mm, pour SMARTMIG 142/162/183/Multiweld 200M, 250T
T041196	Galet guide-fil GYS type A, Ø 0,8 / 1,0 mm, alu D: 30 mm L: 9 mm pour SMARTMIG 142/462/183/Multiweld 200M/ 250T
T042346	Galet guide-fil GYS type A, Ø 0,9-1,0 / 1,2, fil fourré D: 30 mm L: 9 mm pour SMARTMIG 142/162/183/Mulitweld 200M/250T
T041219	Détendeur GYS, 30 lt / min, avec manomètre pression + litre
T041233	Set d'accessoires GYS, pour torche MIG 250A MB 25
T072336	Kit de soudage GYS pour fil fourré NO GAS, Ø 0,9 - 1,0 / 1,2 250A, type A
T045712	Raccord de gaz GYS, 2 pièces, pour détendeur Douilles pour tuyaux avec écrou-raccord ¼ re. x 5mm
T043138	Pince de masse GYS, 300A, (60% 250A), 70 mm^2 Laiton
T041653	Support de torche GYS avec pied magnétique pour MIG / MAG
T040922	Ensemble de torches GYS, 250A, 4 m, pour acier / Inox (ø 1.0 mm, M6) pour MIG
T040939	Ensemble de torches GYS, 250A, 4 m, pour alu (ø 1.0 mm, M6) pour MIG
T041882	Buses à gaz GYS, 3 pcs., 16 x 57 mm pour torche MIG 250A - Ø 15 mm
T042995	Ressort de buse GYS 5 pcs, refroidissement par air pour torche MIG 250A MB25
T042889	Adaptateur de bobine de panier GYS, pour corps de bobine de fil de 5 kg (200 mm) pour SMARTIG 142/162/183/ TRIMIG 200 4S/250 4S/MAGYS 400S/Multiweld 200M/ 250T/400
T043305	Adaptateur de bobine de panier GYS, pour corps de bobine de fil de 15kg (300 mm) pour SMARTIG 183/TRIMIG 200 4S/250 4S/MAGYS 400S/Multiweld 200M/250T/400T
T086265	Fil de soudage GYS No Gas, 4.5 kg, 0.9 mm, pour acier Bobine ø 200 mm
T086623	Fil de soudage GYS No Gas, 4.5 kg, 1.0 mm, pour acier Bobine ø 200 mm
T086111	Fil de soudage GYS, 5 kg, 0.6 mm, acier G3Si1/ER70S Bobine ø 200 mm
T086128	Fil de soudage GYS, 5 kg, 0,8 mm, acier G3Si1/ER70S Bobine ø 200 mm
T086135	Fil de soudage GYS, 5 kg, 1.0 mm, acier G3Si1/ER70S-6 Bobine ø 200 mm
T086326	Fil de soudage GYS, 5 kg, 0.8 mm, INOX ER316LSi Bobine ø 200 mm
T086555	Fil de soudage GYS, 2 kg, 0.8 mm, ALU AlMg5 Bobine ø 200 mm

T086562	Fil de soudage GYS, 2 kg, 1.0 mm, ALU AlMg5 Bobine ø 200 mm
T086067	Fil de soudage GYS, 2 kg, 1.0 mm, ALU AlSi 12 Bobine ø 200 mm
T086647	Fil de soudage GYS, 5 kg, 0.8 mm, CuSi3 Bobine ø 200 mm
T086654	Fil de soudage GYS, 5 kg, 1.0 mm, CuSi3 Bobine ø 200 mm
T086661	Fil de soudage GYS, 5 kg, 0.8 mm, CuAl8 Bobine ø 200 mm
T086166	Fil à souder GYS, 15 kg, 0,6 mm, acier G3Si1/ER70S-6 Bobine ø 300 mm
T086227	Fil à souder GYS, 15 kg, 0,8 mm, acier G3Si1/ER70S-6 Bobine ø 300 mm
T086272	Fil à souder GYS, 15 kg, 0,8 mm, acier G3Si1/ER70S-6 Bobine de fil massif ø 300 mm
T086234	Fil à souder GYS, 15 kg, 1.0 mm, acier G3Si1/ER70S-6 Bobine ø 300 mm
T086241	Fil à souder GYS, 15 kg, 1.2 mm, acier G3Si1/ER70S-6 Bobine ø 300 mm
T086524	Fil de soudage GYS, 7 kg, 1.0 mm, ALU AlMg5 Bobine ø 300 mm
T042209	Masque à main GYS n° 11 - 105 x 50 mm Verre de protection niveau 11
T042513	Casque de soudage GYS Flip-Flap, champ de vision 97 x 80 mm DIN 11, niveau de protection 11
T064997	Casque de soudage GYS, LCD Techno 11 True Color Champ de vision 98 x 35 mm
T065048	Casque de soudage GYS, LCD Techno 9/13 true color Champ de vision 92 x 42 mm
T064973	Casque à souder GYS LCD VENUS 9/13 G BONES True Color Champs de vision 92 x 42 mm
T062269	Casque de soudure GYS, LCD Fireman 9-13 Truecolor
T044104	Casque de soudure GYS Zeus 5-9 / 9-13 G Cosmic XL
T045101	Gants de soudeur GYS, cuir Taille 10
T045217	Tablier de soudeur GYS
T044203	Aimant de soudage à fixation GYS, 6 pans Force : 19 kg, Angle : 45/90/135°
892000	Spray de décapage pour soudures Wiox Contenu: 400 ml
T050266	Jeu de pinces de préhension GYS, 16 pièces 5 x SW32, 5 x SW41, 3 x SW70, 3 x SW215
T046004	Pince de serrage GYS petite SW 32 175 mm
T046003	Pince de serrage GYS grande SW 41 215 mm
T046002	Pince à souder GYS double SW 70 230 mm
T046001	Pince à souder GYS SW 215 275 mm
T045231	Manches de soudeur GYS 2 pièces, cuir, 450 mm
T060227	Rideau de protection de soudure GYS, 2000 x 2000 mm avec armature

Informations sur les produits

Vous trouverez plus d'informations sur les produits sur notre site web www.widmertools.ch