

Batterie-Lade- und Startgerät GYS Startium 680E

12 / 24 V, 20 - 675 Ah

18.09.2026

Artikelnummer	T026490
GTIN	3154020026490
Artikelgruppe	6740
Dimension	650x370x320 mm
Bruttogewicht kg	31.8
Verpackungseinheit	1
Verpackungsmass	795x475x305 mm
Nettogewicht	30
Paletteneinheit	12 Stk.

Eigenschaften

Das Startium 680E ist ein fahrbares, automatisches 12-24 V Lade- und Startgerät. Das mikroprozessor gesteuerte Gerät garantiert Ihnen maximale Effizienz und Sicherheit.

- Automatischer Neustart mit Speicherung der zuletzt verwendeten Parameter
- "Test der Lichtmaschine" Funktion zur schnellen Bestimmung der Fehler
- Anzeige der Fehler über die Digitalanzeige zur besseren Lesbarkeit und Einfachheit



Technische Daten

Leistung W	2000
Spannung V	230
Batterie Typ	flüssig
Ladeverfahren	IWUoU
Batterie Laden 12 V Ah	20 - 675
Batterie Laden 24 V Ah	20 - 525
Ladestrom 12 V A	5 + 15 + 30
Ladestrom 24 V A	5 + 15 + 25
Start von Batterien 12 V Ah	50 - 200
Start von Batterien 24 V Ah	50 - 200
I Anlassstrom Start (1V/C) 12 V A	380
I Anlassstrom Start (1V/C) 24 V A	270
Testfunktion	nein
SOS Recovery	ja
Startboost mit Kabel 12 V A	45
Startboost mit Kabel 24 V A	35
Start 0V/C 12 V A	550
Start 0V/C 24 V A	380
Input V	230

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung
T054547	Sicherungen GYS Spez. Set a 2Stk. 200A Neostart / Prostart / Gysstart / Startium

Weitere Produktinformationen

Weitere Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite www.widmertools.ch