

Spezial-Tauchpumpe Hydrostar GT-S1

OHNE Schwimmer - Grauguss

18.09.2026

Artikelnummer	970930
GTIN	7640171790381
Artikelgruppe	2520
Dimension	200x200x330 mm
Bruttogewicht kg	16
Verpackungseinheit	1
Verpackungsmass	220x220x350 mm
Nettogewicht	15.8
Paletteneinheit	45 Stk.

Eigenschaften

Die kleinen, robusten S1-Tauchpumpen sind vielseitig. Sie werden mobil, stationär, im häuslichen, industriellen und landwirtschaftlichen Bereich eingesetzt. S1-Tauchpumpen bewältigen mühelos Fäkalien mit biologischen Festkörpern bis 10x20 mm, landwirtschaftliche Abwasser, Sickerwasser mit Schlamm und Sandanteil, z.B. in Tiefgaragen oder zur Drainage; Biotope und Wasserspiele; leichte säure- oder laugenhaltige Abwässer (pH-Werte 4 - 10), in Waschküchen und mit Öl emulsierte Medien wie sie z.B. in Spaltanlagen, Öl- und Schlammsammlern etc. vorkommen, sicher und problemlos. PH-Werte 4 - 10. Die S1-Pumpen arbeiten in Wassertemperaturen bis 55° C in Dauerbetrieb!



Technische Daten

Leistung W	550
Spannung V	230
Fördermenge max l/h	18000
Förderhöhe max. m	8
Eintauchtiefe max. m	8
Granulat max. mm	10
Restwasserniveau mm	40
Anschlussgewinde Ausgang Zoll	1 1/4" IG
Anschlusskabel-Länge m	10
Anschlusskabel Material	H07 RNF
Schacht mm	400
Thermoschutz	ja
Gleitringdichtung	ja
Schwimmerschalter	nein
Motor ölgefüllt	ja
Wassertemperatur max. °C	55

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung
970202	Schnellkupplung Hydrostar Geka AG 1 1/4"
970243	Tauchpumpenschlauch Hydrostar 12,5 m, ID=32 mm 1 Schnellkupplung Geka
970244	Tauchpumpenschlauch Hydrostar 25 Meter ID=32 mm 1 Schnellkupplung Geka
970226	Spiralschlauch Hydrostar 8,0 Meter ID=32 mm ohne Anschlüsse
970238	Festkupplung Hydrostar Storz AG AG 1 1/4" Knaggenabstand 66 mm
970251	Feuerwehrschauch Hydrostar 15 Meter ID=52 mm Storz, Knaggenabstand 66 mm
970253	Feuerwehrschauch Hydrostar 30 Meter ID=52 mm Storz, Knaggenabstand 66 mm
970232	Schnellkupplung Hydrostar Geka 32 mm mit Schlauchstutzen
970269	Kapazitiver Schalter Hydrostar zu GT-S1 mit 10 m Kabel

Weitere Produktinformationen

Weitere Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite www.widmertools.ch