Stabelektroden GYS, 210 Stk., 300 x 1.6 mm, Stahl, rutil

MMA für Materialdicke - 1,5 mm

03.11.2026

Artikelnummer	T085114
GTIN	3154020085114
Artikelgruppe	6751
Dimension	360x80x30 mm
Bruttogewicht kg	1.54
Verpackungseinheit	6
Verpackungsmass	360x80x30 mm
Nettogewicht	1.529
Paletteneinheit	420 Stk.



Eigenschaften

Universelle Rutilelektrode, die speziell für das Schweissen in alle Positionen entwickelt wurde, einschliesslich vertikaler Abwärtsschweissung. Die Elektrode hat ein sehr gutes Zündverhalten und eine ausgezeichnete Nahtästetik. Es wird für allgemeine Konstruktionen aus unlegierten und niedrig legierten Stählen empfohlen.

- Anwendungen von rutilen Elektroden für die Metallbearbeitung, mittlere Tragwerke, Blechbearbeitung, sowie Wartungs. und Reparaturarbeiten.
- Einfache Zündung und Wiederzündung.
- Gute Schweissfähigkeit in jeder Position
- Flache Schweissnaht
- einfache Entschlackung

EN ISO 2560-A: E42 0 RC 11
AWS A5.1: E6013

Technische Daten

Länge mm	300
Stabelektroden Durchmesser mm	1.6
Material Typ	Stahl
Umhüllungstyp	rutil
Elektrodentyp	universal (6013)

Zubehör

Weitere Produktinformationen

Weitere Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite www.widmertools.ch