

Pompe de plongée pour eaux claires Hydrostar Lower 30 ME - Ventouse plate

avec interrupteur de niveau électronique

22.10.2026

Numéro d'article	970049
GTIN	7640171797069
Groupe d'articles	2500
Dimension	154x154x249 mm
Poids brut	6.3
Unité d'emballage	1
Mesure d'emballage	220x190x330 mm
Poids net	5.3
Unité de palette	60 Stk.

Caractéristiques

La pompe submersible pour eau claire est équipée d'un interrupteur de niveau électronique.

La pompe est mise en marche 5 secondes après la détection de l'eau (eau résiduelle de plus de 5 mm) par les 2 capteurs. 30 secondes après que les 2 capteurs n'ont plus détecté l'eau (eau résiduelle inférieure à 2mm), la pompe s'arrête.



Données techniques

Puissance W	500
Tension V	230
Litres max. l/h	9000
Hauteur d'élévation max. m	7
Profondeur d'immersion max. m	5
Granulation max. mm	2
Solde d'eau env. mm	2
Filetage d'adaption sortie pouce	1.25 FI
Câble longueur m	10
Puits mm	250
Protection thermique	oui
Garniture mécanique	oui
Refroidit par l'eau circulante	oui
Flotteur	non
Température d'eau max. °C	35

Accessoires

N° d'article	Désignation de l'article
970202	Raccord de jonction FE 1 1/4" Geka
970243	Tuyau pour pompes submersibles Hydrostar 12,5 m, DI=32 mm 1 raccord rapide Geka
970244	Tuyau pour pompes submersibles Hydrostar 25 mètres DI=32 mm 1 raccord rapide Geka
970226	Tuyau spiralé Hydrostar 8,0 mètres DI=32 mm sans raccords
970232	Raccord rapide Hydrostar Geka 32 mm avec embout de tuyau
970250	Mamelon double Hydrostar 1 1/4" FE, zingué Longueur 100 mm

Informations sur les produits

Vous trouverez plus d'informations sur les produits sur notre site web www.widmertools.ch