

Aiguille vibrante électronique OLI EW0 65C avec tête en caoutchouc

avec convertisseur de fréquence intégré

22.10.2026

Numéro d'article	202422
GTIN	7640171799292
Groupe d'articles	6702
Dimension	5000x484x65 mm
Poids brut	24.8
Unité d'emballage	1
Mesure d'emballage	730x650x190 mm
Poids net	24.6
Unité de palette	5 Stk.

Caractéristiques

Boîtier du convertisseur ergonomique et léger en aluminium. Platine électrique entièrement tropicalisée, protégée contre les vibrations, l'humidité et les chocs par une résine spéciale. Le convertisseur est protégé contre les surcharges, les surtensions, les surchauffes et les courts-circuits. Un voyant lumineux indique la présence d'une erreur.

Ne convient pas aux groupes électrogènes



Données techniques

Tension V	230
Câble longueur m	10
Protection thermique	oui
Longueur du tuyau m	5
Intensité de courant max. A	5.5
Fréquence du courant Hz	50-60
Moteur fonctionnement continu type	S1
Ralenti min-1	12000
Aiguille diamètre mm	65
Aiguille longueur mm	484
Capacité de compression m³/h	50
Tension sortie V	230
Fréquence du courant sortie Hz	200
Protection bouteille	IP 68
Protection convertisseur	IP 66
Puissance nominale kW	1.3
Ampère nominale A	4.5
Rayon d'action cm	110
Tête acier	non
Tête caoutchouc	oui
Convient aux génératrices	non

Accessoires

Informations sur les produits

Vous trouverez plus d'informations sur les produits sur notre site web www.widmertools.ch