

Chargeur de batterie GYS Gysflash 100.12 HF

12 V, 100 A, câble de 2,5 m

22.10.2026

Numéro d'article	T029071
GTIN	3154020029071
Groupe d'articles	6740
Dimension	320x292x105 mm
Poids brut	7.409
Unité d'emballage	1
Mesure d'emballage	410x310x250 mm
Poids net	7.4
Unité de palette	40 Stk.

Caractéristiques

Le Gysflash 100-12 HF est une source de tension stabilisée basée sur un onduleur, avec 5 fonctions principales :

- Charge des batteries de démarrage avec courbe de charge commandée par processeur.
- Soutien du réseau de bord 12 V pendant la phase de diagnostic
- Sécurisation de l'alimentation en tension pour les véhicules de démonstration dans le showroom
- Alimentation du réseau de bord lors du remplacement de la batterie pour sauvegarder le contenu de la mémoire
- Utilisation de l'appareil comme source de tension stabilisée avec une tension et un courant programmables individuellement



Données techniques

Puissance W	1500
Tension V	230
Longueur utile m	2.5
Batterie type	Gel
Méthode de charge	9 Step LifeP04
Charger la batterie 12 V Ah	20 - 1200
Maintenance 12 V Ah	20 - 1200
Courant de charge 12 V A	max. 100
Fonction de test	non
SOS Recovery	oui

Accessoires

Informations sur les produits

Vous trouverez plus d'informations sur les produits sur notre site web www.widmertools.ch