

Chargeur de batterie GYS Gysflash 9.24

22.10.2026

Numéro d'article	T029477
GTIN	3154020029477
Groupe d'articles	6740
Dimension	221x111x58 mm
Poids brut	1.36
Mesure d'emballage	195x365x70 mm
Poids net	1.1

Caractéristiques

Le GYSFLASH 9.24 est un chargeur-onduleur destiné aux véhicules équipés de batteries de 6, 12 et 24 V.

Le cycle de charge et d'entretien en huit phases, sans surveillance, optimise la durée de vie et les performances de la batterie.

Un capteur de température mesure la température ambiante afin d'assurer un contrôle optimal du processus de charge, en été comme en hiver. Le chargeur adapte les paramètres de charge à la température ambiante.

- « Mode Refresh » : régénère les cellules de la batterie pour prolonger sa durée de vie.
- « Auto Restart » : fonction en cas de coupure de courant avec sauvegarde de tous les paramètres.
- « SOS Recovery » : récupération des batteries profondément déchargées (> 2 V)



Le GYSFLASH 9.24 offre les protections suivantes pour l'électronique du véhicule :

- Protection contre les courts-circuits, les inversions de polarité et les surtensions. Système anti-étincelles.
- Protection en cas de sélection d'une tension incorrecte.
- Coupure automatique en cas de batterie débranchée.
- Un capteur de température intégré empêche la surchauffe de l'électronique interne.
- Une interface utilisateur simple évite les réglages erronés.

Données techniques

Puissance W	190
Longueur utile m	2
Batterie type	Plomb
Méthode de charge	Gysflash Pb
Charger la batterie 12 V Ah	18 - 220
Maintenance 12 V Ah	300
Charger la batterie 6 V Ah	18 - 220
Maintenance 6 V Ah	300
Charger la batterie 24 V Ah	15 - 125
Maintenance 24 V Ah	170
SOS Recovery	oui

Accessoires

Informations sur les produits

Vous trouverez plus d'informations sur les produits sur notre site web www.widmertools.ch