

Centre de fraisage et de perçage Proton BF-3212T


avec fonction de coupe de gain et pied lourd

22.10.2026

Numéro d'article	120820
GTIN	7640171798998
Groupe d'articles	6701
Dimension	750x1100x1880 mm
Poids brut	475
Unité d'emballage	1
Mesure d'emballage	2000x880x900 mm
Poids net	405
Unité de palette	1 Stk.

Caractéristiques

La fraiseuse de perçage polyvalente pour le perçage, le taraudage, le fraisage plat et vertical. Il est possible de travailler avec une course manuelle de la broche ou avec une avance manuelle de précision. Pour le taraudage, la machine est équipée d'un inverseur. Elle dispose d'un système d'arrosage intégré, d'un pare-copeaux réglable et d'une lampe LED. La table peut être réglée transversalement via l'axe Y ou longitudinalement via l'axe X. La tête de perçage peut être inclinée de 90° vers la gauche et de 30° vers la droite.



Livrée montée

- Moteur 2 tours
- Transmission à 6 vitesses
- Tête de perçage facilement et précisément réglable via une colonne en queue d'aronde
- Tête de perçage inclinable de 90° à gauche et de 30° à droite
- Rotation gauche / droite avec dispositif de taraudage
- Table croisée robuste avec 3 rainures en T parallèles, est réglable avec précision dans les axes X et Y
- Le système d'arrosage intégré lubrifie et refroidit les outils d'usinage pour une longue durée de vie
- Protection sécurisée contre les copeaux et interrupteur d'urgence/d'arrêt
- Pied lourd pour une forte stabilité et un grand bac à copeaux pour la propreté

Données techniques

Tension V	400
Moteur	2 tour
Vitesse de rotation min-1	50 - 1250 / 100 - 2500
Type de prise	CEE 16/5
Mandrin de perçage autoserrant	oui
Protection du mandrin	oui
Interrupteur d'arrêt d'urgence	oui
Fin de course en couvercle	oui
Puissance kW	0.75
Capacité de perçage dans l'acier mm	32
Course de perçage (F) mm	120
Broche de perçage	MK3
Nombre de vitesses du moteur	12 (2x6) 2 niveaux
Col de Cygne (D) mm	275
Largeur de rainure en T mm	16
Lampe de travail à LED	oui
Système de liquide de refroidissement intégré	oui
Fonction de coupe des filets	oui
Hauteur (A) mm	1880
Profondeur (B) mm	850
Profondeur de la table (H) mm	210
Nez de broche / plaque de base (C) mm	440
Largeur (G) mm	875
Largeur de la table (I) mm	730
Hauteur de la table mm	1010
Capacité de taraudage M	16
Réglage de la table en longueur achse X mm	285
Réglage de la table en largeur achse Y mm	410
Spindelnase / Tisch (F) mm	350
Kopfverstellung vertikal mm	490

Accessoires

N° d'article	Désignation de l'article
120713	Jeu d'outils de serrage Proton NW16, M14 52 pièces
120901	Liquide de refroidissement RIXOL 2000 Proton 1 L en bouteille
120902	Liquide de refroidissement RIXOL 2000 Proton 5 L en bidon
120729	Ecrou en T Proton NW16 incl. vis sans tête M14 x 63, écrou avec bride
120921	Jeu de pinces de serrage Proton ER32 MK3 6 pièces, 6 - 20 mm, dans un coffret plastique
120723	Mandrin conique Proton MK3 / B18
120758	Mandrin à serrage rapide Proton B18 3 - 16 mm
120728	Ecrou en T Proton NW14 incl. vis sans tête M12 x 63, écrou avec bride

Informations sur les produits

Vous trouverez plus d'informations sur les produits sur notre site web www.widmertools.ch