LED Leuchtschlauch Proton LS-25EB

einseitig leuchtend, L= 25 m, auf Bobine

02.11.2026


Artikelnummer	120520
GTIN	7640210125044
Artikelgruppe	7600
Dimension	320x320x135 mm
Bruttogewicht kg	4.7
Verpackungseinheit	2
Verpackungsmass	660x340x155
Nettogewicht	5
Paletteneinheit	48 Stk.




Eigenschaften

- Masse Leuchtschlauch 8 x 16 mm
- Mit 1,5 m Gummikabel H07 RN-F 2 x 1,5
- Stecker IP 55 T12

Maximale Verbindung mit Anschlusskabel Art. 120550 50 m und mit Art. 120551 100 m





Technische Daten

Leistung W	300
Spannung V	230
Länge m	25
IP-Schutzklasse	IP65
Lumen pro Meter	1400
LED pro Meter	180
Lichtfarbe	4000K
Leuchtend	einseitig
Erweiterbar auf max. m	100

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung
120550	Anschlusskabel Proton AK-50M, L= 1,5 m zu LED-Leuchtschlauch, max. Anschluss 50 m
120551	Anschlusskabel Proton AK-100M, L= 1,5 m zu LED-Leuchtschlauch, max Anschluss 100m
120552	Y-Anschluss Proton Y-3, L= 0,37 m zu LED-Leuchtschlauch, 1 Eingang + 2i Ausgänge
120553	Alu-Kanal Proton, L= 1 m passend zu LED Leuchtschlauch
120554	Befestigungsklammern Proton BK-10 zu LED-Leuchtschlauch, Pack à 10 Stk.
120555	Endkappen Proton KA-10 zu LED-Leuchtschlauch, Pack à 10 Stk.
120556	Steckverbinder Proton SV-LED zu LED-Leuchtschlauch
120557	Notstromversorgung Proton NS-120M zu LED-Leuchtschlauch
120558	Dimmer Proton LD-1500M zu LED-Leuchtschlauch
120559	Anschlusskabel Proton ASK-DIY 2-polig auf DIY, zu LED-Leuchtschlauch
120518	LED Leuchtschlauch Proton LS-10EB einseitig leuchtend, ohne Anschlusskabel L= 10 m, auf Bobine

Weitere Produktinformationen

Weitere Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite www.widmertools.ch