Poste de soudage sous gaz de protection GYS, SMARTMIG 142

régulateur de pression inclus

22.11.2026

Numéro d'article	T033153
GTIN	7640171799148
Groupe d'articles	6741
Dimension	420x240x380 mm
Poids brut	22.49
Unité d'emballage	1
Mesure d'emballage	495x250x436 mm
Poids net	21
Unité de palette	12 Stk.



Caractéristiques

Poste de soudage monophasé pour MIG/MAG avec 140A. Portable et compact, idéal pour les travaux de remise en état. Réglage simple et intuitif avec la solution "SMART".









Données techniques

Tension V	230
Intensité de courant max. A	13 A
Fréquence du courant Hz	50-60
Type de prise	T23
Mobile	non
Convient aux génératrices	oui
KVA	3.5
Bobine diamètre mm	100+200
Fil diamètre Gaz mm	0.6 - 0.8
Fil diamètre No Gas mm	0.9
Facteur de marche 60 % A	60
Tension à vide V	28-39
Epaisseur du matériel max. mm	3
Puissance de soudage A	40-140
Galet réversible mm	0.6/0.8
Epaisseur du matériel tôle mm	1-3

Accessoires

N° d'article	Désignation de l'article
T041653	Support de torche GYS avec pied magnétique pour MIG / MAG
T042339	Galet guide-fil GYS type A, Ø 0,6 / 0,8 mm, acier D: 30 mm B: 9 mm pour SMARTMIG 142/162/183/Mulitweld 200M/ 250T
T042346	Galet guide-fil GYS type A, Ø 0,9-1,0 / 1,2, fil fourré D: 30 mm L: 9 mm pour SMARTMIG 142/162/183/Mulitweld 200M/250T
T041189	Galet guide-fil GYS type A, Ø 0.8 / 1.0 mm, acier D: 30 mm L: 9 mm, pour SMARTMIG 142/162/183/Multiweld 200M, 250T
T045712	Raccord de gaz GYS, 2 pièces, pour détendeur Douilles pour tuyaux avec écrou-raccord ¼ re. x 5mm
T041868	Buse à fil fourré GYS pour NO GAS pour torche MIG 150A - Ø 0.9 mm
T041851	Buse à gaz GYS pour soudage par points, 16 x 53 mm pour torche MIG 150A - Ø 12 mm
T041875	Buses à gaz GYS, 3 pcs., 13 x 53 mm pour torche MIG 150A - Ø 12 mm
T042889	Adaptateur de bobine de panier GYS, pour corps de bobine de fil de 5 kg (200 mm) pour SMARTIG 142/162/183/ TRIMIG 200 4S/250 4S/MAGYS 400S/Multiweld 200M/ 250T/400
T043107	Pince de masse GYS, 200A (60% 150A), 35 mm^2 acier galvanisé
T086104	Bobine de fil fourré GYS No Gas, Ø 0,9 mm Ø 100 mm - Acier - Ø 0,9 mm - 0,9 kg
T086548	Fil de soudage GYS, 0.5 kg, 0.8 mm, ALU AlMG5 Bobine ø 100 mm
T086678	Fil de soudage GYS, 0.5 kg, 0.8 mm, Alu AlSi12 Bobine ø 100 mm
T086685	Fil de soudage GYS, 0.5 kg, 0.8 mm, Alu AlSi5 Bobine ø 100 mm
T086593	Fil à souder GYS, 0,9 kg, 0,6 mm, acier G3Si1/ER70S-6 Bobine ø 100 mm
T086609	Fil à souder GYS, 0,9 kg, 0,8 mm, acier G3Si1/ER70S-6 Bobine ø 100 mm
T086692	Fil de soudage GYS, 1 kg, 0.8 mm, CuSi3, UHTS Bobine ø 100 mm
T086616	Fil de soudage GYS, 1 kg, 0,8 mm, INOX ER308LSi Bobine ø 100 mm
T086555	Fil de soudage GYS, 2 kg, 0.8 mm, ALU AlMg5 Bobine ø 200 mm
T086111	Fil de soudage GYS, 5 kg, 0.6 mm, acier G3Si1/ER70S Bobine ø 200 mm
T086661	Fil de soudage GYS, 5 kg, 0.8 mm, CuAl8 Bobine ø 200 mm
T086647	Fil de soudage GYS, 5 kg, 0.8 mm, CuSi3 Bobine ø 200 mm
T086326	Fil de soudage GYS, 5 kg, 0.8 mm, INOX ER316LSi Bobine ø 200 mm
T086128	Fil de soudage GYS, 5 kg, 0,8 mm, acier G3Si1/ER70S Bobine ø 200 mm

T044143	Pince à souder GYS Original FIX Gr 1 pour buses Ø 12 - 15 mm
T041240	Kit de soudage GYS pour fil fourré NO GAS, Ø 0,9 - 1,0 / 1,2 mm 150A, type A
T041226	Set d'accessoires GYS pour torche MIG 150A MB 15
T062269	Casque de soudure GYS, LCD Fireman 9-13 Truecolor
T042544	Casque à souder LCD TECHNO 9-13
T044104	Casque de soudure GYS Zeus 5-9 / 9-13 G Cosmic XL
892000	Spray de décapage pour soudures Wiox Contenu: 400 ml
T065048	Casque de soudage GYS, LCD Techno 9/13 true color Champ de vision 92 x 42 mm
T086364	Fil de soudage GYS, 5 kg, 1 mm, INOX ER316LSi Bobine ø 200 mm
T042209	Masque à main GYS n° 11 - 105 x 50 mm Verre de protection niveau 11
T042513	Casque de soudage GYS Flip-Flap, champ de vision 97 x 80 mm DIN 11, niveau de protection 11
T064997	Casque de soudage GYS, LCD Techno 11 True Color Champ de vision 98 x 35 mm
T043442	Casque à souder GYS LCD Master 11 True Color fenêtre 98 x 35 mm
T064973	Casque à souder GYS LCD VENUS 9/13 G BONES True Color Champs de vision 92 x 42 mm
T045101	Gants de soudeur GYS, cuir Taille 10
T045217	Tablier de soudeur GYS
T045231	Manches de soudeur GYS 2 pièces, cuir, 450 mm
T044203	Aimant de soudage à fixation GYS, 6 pans Force : 19 kg, Angle : 45/90/135°
T050266	Jeu de pinces de préhension GYS, 16 pièces 5 x SW32, 5 x SW41, 3 x SW70, 3 x SW215
T046004	Pince de serrage GYS petite SW 32 175 mm
T046003	Pince de serrage GYS grande SW 41 215 mm
T046002	Pince à souder GYS double SW 70 230 mm
T046001	Pince à souder GYS SW 215 275 mm
T086265	Fil de soudage GYS No Gas, 4.5 kg, 0.9 mm, pour acier Bobine ø 200 mm
T041196	Galet guide-fil GYS type A, Ø 0,8 / 1,0 mm, alu D: 30 mm L: 9 mm pour SMARTMIG 142/462/183/Multiweld 200M/ 250T
T041998	Détendeur GYS, 15 lt / min., avec manomètre pression + litre
T063754	Ensemble de torches GYS, 150A, 3 m, pour acier / Inox (ø 0,8 mm, M6) pour MIG
T041462	Ensemble de torches GYS, 150A, 3 m, pour alu (ø 0.8 mm, M6) pour MIG
T041523	Buse de soudage par clouage GYS 53 mm pour torche MIG 150A
T042988	Ressort de buse GYS 10 pcs, refroidissement par air pour torche MIG 150A MB15
T060227	Rideau de protection de soudure GYS, 2000 x 2000 mm avec armature

Informations sur les produits

Vous trouverez plus d'informations sur les produits sur notre site web www.widmertools.ch