# Baupumpe Hydrostar KTC 6005


ohne Schwimmerschalter und 400V Stecker

02.11.2026

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 970134 |
| GTIN | 7640171790244 |
| Artikelgruppe | 2500 |
| Dimension | 203x203x551 mm |
| Bruttogewicht kg | 43 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungsmass | 580x400x260 mm |
| Nettogewicht | 42 |
| Paletteneinheit | 12 Stk. |



## Eigenschaften



## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Leistung W | 4500 |
| Spannung V | 400 |
| Fördermenge max l/h | 90000 |
| Förderhöhe max. m | 22 |
| Eintauchtiefe max. m | 5 |
| Granulat max. mm | 10 |
| Restwasserniveau mm | 25 |
| Anschlussgewinde Ausgang Zoll | 3 IG |
| Anschlusskabel-Länge m | 10 |
| Schacht mm | 220 |
| Thermoschutz | ja |
| Gleitringdichtung | ja |
| Schwimmerschalter | nein |
| Motor ölgefüllt | ja |
| Motorwelle Material | Edelstahl Inox |
| Laufrad Material | Inox |
| Laufräder Anzahl | 1 |
| Pumpengehäuse Material | Edelstahl Inox |
| Wassertemperatur max. ° C | 35 |

## Zubehör

| Art. Nr. | Bezeichnung |
|---|---|
| 970248 | Festkupplung Hydrostar Storz AG 3" Knaggenabstand 89 mm |
| 970252 | Feuerwehrschlauch Hydrostar 15 Meter ID=75 mm Storz, Knaggenabstand 89 mm |
| 970254 | Feuerwehrschlauch Hydrostar 30 Meter ID=75 mm Storz, Knaggenabstand 89 mm |

## Weitere Produktinformationen

Weitere Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite www.widmertools.ch