Aiguille vibrante mécanique Oli VHM-E 58/3

pour vibrateur à béton DVM-E

24.11.2026

Numéro d'article	202295
GTIN	7640483852401
Groupe d'articles	6702
Poids brut	13.7
Unité d'emballage	1
Mesure d'emballage	800x600x100 mm
Poids net	13.1

Caractéristiques

Cet outil vous permet de compacter facilement les éléments contenus dans le ciment. Commencez à vibrer le béton dès qu'il a été coulé afin de faire remonter l'eau, les bulles d'air et les impuretés à la surface. Vous obtenez ainsi une résistance mécanique élevée, une faible porosité et, par conséquent, une faible perméabilité à l'eau et aux substances agressives qu'elle contient. Vous prévenez les fissures dans le béton, pouvez remplir complètement les coffrages, augmentez la durée de vie du béton et obtenez un résultat esthétique de grande qualité.





- Aiguille vibrante ⌀ 58 mm
- Tige flexible de 3 m
- Compatible avec le DVM-E

Données techniques

Niveau de bruit dB(A)	80
Longueur du tuyau m	3
Ralenti min-1	12000
Aiguille diamètre mm	58
Aiguille longueur mm	361
Capacité de compression m^3/h	38
Poids de la bouteille kg	5.11
Vibration m/s^2	2.11

Accessoires

Informations sur les produits

Vous trouverez plus d'informations sur les produits sur notre site web www.widmertools.ch