Ensemble de torches GYS, 250A, 3 m, pour alu (ø 1.0 mm, M6)

pour MIG

22.11.2026

Numéro d'article	T063785
GTIN	3154020063785
Groupe d'articles	6751
Poids brut	2.36
Mesure d'emballage	380x310x80 mm
Poids net	2.26



Caractéristiques

La torche de soudage MIG / MAG à refroidissement par air répond parfaitement aux besoins des soudeurs pour l'exécution des travaux les plus divers. Le revêtement antidérapant et la nouvelle rotule de la poignée GRIP vous offrent un confort de travail exceptionnel. L'ensemble du chalumeau a une âme en téflon.

Données techniques

Intensité de courant max. A	230 A
Filtage M	6
Fil diamètre Gaz mm	0.8 - 1.2
Matériel type	Aluminium
Facteur de marche 60 % A	250
Longueur m	3
Câble section transversale^2	25
Buse standard mm	1.0

Accessoires

N° d'article	Désignation de l'article
T041233	Set d'accessoires GYS, pour torche MIG 250A MB 25
T042919	Support de tube contact GYS 5 pcs, M6, 250A pour torche MIG MB25
T041059	Tube de contact GYS, 10 pcs., 0.8 mm, M6, L=25 mm, alu pour torche MIG 150/250A
T041066	Tube de contact GYS, 10 pcs., 1.0 mm, M6, L=25 mm, alu pour torche MIG 150/250/300A
T041073	Tube de contact GYS, 10 pièces, 1.2 mm, M6, L=25 mm, Alu No Gas pour torche MIG 150/250/300A
T041882	Buses à gaz GYS, 3 pcs., 16 x 57 mm pour torche MIG 250A - Ø 15 mm
T041585	Ame de guidage en téflon GYS 1.0 / 1.2 mm, L=3 m pour Alu 150A, rouge

Informations sur les produits

Vous trouverez plus d'informations sur les produits sur notre site web www.widmertools.ch