

Scie à ruban à métaux Proton BSS-260VT

socle et pompe de refroidissement inclus

22.10.2026

Numéro d'article	120627
GTIN	7640171797441
Groupe d'articles	6701
Dimension	1350×715×1326 mm
Poids brut	340
Unité d'emballage	1
Mesure d'emballage	1620x790x1070 mm
Poids net	295
Unité de palette	1 Stk.

Caractéristiques

La scie à ruban métallique stationnaire avec réglage de vitesse en continu. L'abaissement est possible hydrauliquement ou manuellement. L'étau permet de travailler agréablement en serrant la pièce de manière sûre et simple. Le guidage de l'étau est monté sur roulement à billes, ce qui permet un réglage fin et un travail précis. La scie à ruban métallique dispose d'un arrêt de rupture de ruban qui offre une sécurité. Le bras de la scie peut être incliné vers la droite et vers la gauche.



- Réglage en continu de la vitesse de rotation au moyen d'un convertisseur de fréquence
- Commande 24 volts avec interrupteur à poignée, disjoncteur de protection du moteur, interrupteur d'urgence/d'arrêt
- Bras de scie inclinable à gauche et à droite
- Abaissement du bras de ruban à commande hydraulique ou manuelle au choix
- Etau à serrage rapide
- Livré avec ruban de scie
- Système de refroidissement intégré lubrifie et refroidit l'outil d'usinage pour une longue durée de vie
- Guides ruban en métal dur pour des coupes précises, même dans l'inox
- Tension hydraulique du ruban de scie avec affichage de la pression de serrage et arrêt en cas de rupture du ruban
- Pied de support

Données techniques

Tension V	400
Type de prise	CEE 16/5
Mesure lame de scie mm	2965 x 27 x 0.9
Vitesse réglable en continu	oui
Vitesse lame m/min. -1	28 - 80
Coupe rond 90° mm	260
Coupe rond 45° droite mat. plein mm	240
Coupe rectangulaire 90° mm	280 x 230
Coupe rectangulaire 45° droite mm	255 x 210
Coupe rond 45° gauche mm	190
Coupe rond 60° droite mm	160
Coupe rectangulaire 60° droite mm	160 x 130
Coupe carré 90° mm	255
Coupe carré 45° droite mm	215
Coupe carré 45° gauche mm	190
Socle incl.	oui
Puissance kW	1.1
Système de liquide de refroidissement intégré	oui
Bras de scie pivotant jusqu'à °	60
Ouverture broche d'étau mm	280
Hauteur de la table mm	900
Moteur de la pompe d'eau de refroidissement kW	0.15
Coupe carré 60° droite mm	130
Mobile	non
Livrée avec un ruban	oui
Abaissement hydraulique	oui
Abaissement manuel	oui
Manomètre de la pression de serrage	oui
Arrêt de rupture de bande	oui
Pare-boue	oui

Accessoires

N° d'article	Désignation de l'article
120817	Lame de scie à ruban pour métaux Proton 2965 x 27 x 0.9 mm, Z 6/10 M42 Bi-Métal
120818	Lame de scie à ruban pour métaux Proton 2965 x 27 x 0.9 mm, Z 8/12 M42 Bi-Métal
120819	Lame de scie à ruban pour métaux Proton 2965 x 27 x 0.9 mm, Z 10/14 M42 Bi-Métal
120901	Liquide de refroidissement RIXOL 2000 Proton 1 L en bouteille
120902	Liquide de refroidissement RIXOL 2000 Proton 5 L en bidon
120732	Convoyeur à rouleaux d'alimentation Proton 360 x 2000 mm réglable de 650 à 1000 mm
120733	Piste de mesure linéaire Proton 360x3000 mm réglable de 650 à 1050 mm
121051	Convoyeur d'alimentation Proton 1500 mm avec 6 rouleaux de 60 mm de diamètre x 4
121052	Rallonge Proton pour convoyeur d'alimentation 1500 mm 121051
121053	Règle de mesure Proton 1500 mm avec 4 roulettes de 60 mm de diamètre x 440 mm
121054	Rallonge Proton pour rail de mesure de longueur 1500 mm 121053

Informations sur les produits

Vous trouverez plus d'informations sur les produits sur notre site web www.widmertools.ch