

Scie à ruban à métaux Proton BSS-260VTFA


entièrement automatique

22.10.2026

Numéro d'article	120700
GTIN	7640210129912
Groupe d'articles	6701
Dimension	2800x1800x1800 mm
Poids brut	770
Unité d'emballage	1
Mesure d'emballage	1610x1700x1720 mm
Poids net	680
Unité de palette	1 Stk.

Caractéristiques

La scie à ruban métallique stationnaire entièrement automatique avec réglage de la vitesse en continu. L'abaissement et le relèvement ainsi que l'alimentation en matériau sont entièrement automatiques. L'étau permet de travailler agréablement en serrant la pièce de manière sûre et simple. Le guidage de l'étau est monté sur roulement à billes, ce qui permet un réglage fin et un travail précis. La scie à ruban métallique dispose d'un arrêt de rupture de ruban qui offre une sécurité. Le bras de scie peut être incliné jusqu'à 60° (entièrement automatique ≤ 45° / semi-automatique 60°). Le convoyeur d'alimentation à rouleaux mesure 1000 mm de long et 310 mm de large.



- Guidage de bande sur roulement à billes
- Système de refroidissement
- Pompe à eau de refroidissement du moteur 15Kw
- Abaissement et levage hydrauliques
- Etau hydraulique avec réglage rapide
- Bras de scie pivotant à gauche et à droite
- Manomètre de pression de serrage
- Arrêt de rupture de bande
- Panneaux anti-éclaboussures

Données techniques

Tension V	400
Mesure lame de scie mm	2965 x 27 x 0.9
Vitesse réglable en continu	oui
Vitesse lame m/min. -1	variable
Coupe rond 90° mm	260
Coupe rond 45° droite mat. plein mm	240
Coupe rectangulaire 90° mm	295 x 220
Coupe rectangulaire 45° droite mm	225 x 215
Coupe rond 45° gauche mm	240
Coupe rond 60° droite mm	160
Coupe rectangulaire 45° gauche mm	225 x 215
Coupe rectangulaire 60° droite mm	160 x 130
Coupe rond 90° mat. plein mm	100
Coupe rond 45° droite mat. plein mm	80
Coupe rond 45° gauche mat. plein mm	80
Coupe carré 90° mm	255
Coupe carré 45° droite mm	215
Coupe carré 45° gauche mm	215
Socle incl.	oui
Puissance kW	1.25
Système de liquide de refroidissement intégré	oui
Bras de scie pivotant jusqu'à °	45
Ouverture broche d'étau mm	300
Hauteur de la table mm	910
Moteur de la pompe d'eau de refroidissement kW	0.15
Coupe carré 60° droite mm	130
Mobile	non
Livree avec un ruban	oui
Abaissement hydraulique	oui
Manomètre de la pression de serrage	oui
Arrêt de rupture de bande	oui
Pare-boue	oui
Schnittbereich quadratisch 60° links mm	130
Schnittbereich rechteckig 60° links mm	160 x 130
Schnittbereich rund 60° Vollmaterial mm	50
Schnittbereich 90° Bündel mm	290 x 100

Accessoires

N° d'article	Désignation de l'article
120817	Lame de scie à ruban pour métaux Proton 2965 x 27 x 0.9 mm, Z 6/10 M42 Bi-Métal
120818	Lame de scie à ruban pour métaux Proton 2965 x 27 x 0.9 mm, Z 8/12 M42 Bi-Métal
120819	Lame de scie à ruban pour métaux Proton 2965 x 27 x 0.9 mm, Z 10/14 M42 Bi-Métal

Informations sur les produits

Vous trouverez plus d'informations sur les produits sur notre site web www.widmertools.ch