

Pompe submersible pour eaux usées Pentair Biox 300/10

avec flotteur

22.10.2026

Numéro d'article	970825
GTIN	8010583101720
Groupe d'articles	2510
Dimension	165x165x425 mm
Poids brut	11.2
Unité d'emballage	1
Mesure d'emballage	230x195x445 mm
Poids net	10.4
Unité de palette	40 Stk.

Caractéristiques

Biox: Forte et résistante, appropriée pour: Les eaux usées, fosses septiques, eau de puits ainsi que les chantiers.

- Turbine VORTEX auto-nettoyante fabriquée en fonte inoxydable
- Joint torique en V et anti-sable pour le joint d'étanchéité



Données techniques

Puissance W	1300
Tension V	230
Litres max. l/h	21000
Hauteur d'élévation max. m	11
Profondeur d'immersion max. m	7
Granulation max. mm	40
Solde d'eau env. mm	45
Filetage d'adaption sortie pouce	2 FE
Câble longueur m	10
Puits mm	430
Protection thermique	oui
Garniture mécanique	oui
Flotteur	oui
Moteur rempli d'huile	oui
Arbre moteur	renforcé par céramique
Température d'eau max. °C	40

Accessoires

N° d'article	Désignation de l'article
970256	Coude de tuyau court Hydrostar 90°, 2", zinguée Filetage intérieur/extérieur
970261	Coude de tuyau long Hydrostar 90°, 2", zinguée Filetage intérieur/extérieur
970233	Accouplement fixe Hydrostar Storz FI 2" Distance entre mâchoires 66 mm
970251	Tuyau d'incendie Hydrostar 15 mètres DI=52 mm Storz, distance entre mâchoires 66 mm
970253	Tuyau d'incendie Hydrostar 30 mètres DI=52 mm Storz, distance entre mâchoires 66 mm

Informations sur les produits

Vous trouverez plus d'informations sur les produits sur notre site web www.widmertools.ch