Fil de soudage GYS, 1 kg, 0.8 mm, CuSi3, UHTS

Bobine ø 100 mm

24.11.2026

Numéro d'article	T086692
GTIN	3154020086692
Groupe d'articles	6751
Dimension	100x100x50 mm
Poids brut	1.1
Unité d'emballage	18
Mesure d'emballage	160x140x55 mm
Poids net	1
Unité de palette	324 Stk.

Caractéristiques

Produit d'apport pour le soudage des alliages Cu-Si et Cu-Mn entre eux ou avec des aciers alliés. Soudage MIG d'acier électrozingué ou galvanisé. Il est recommandé pour le brasage de matériaux en cuivre et de différentes tôles d'acier. Il est particulièrement utilisé dans l'industrie automobile (aciers HSS, assemblages les plus efficaces).

- Haute résistance à la corrosion
- Résistance aux températures élevées



AWS A5.7: ERCuSi-A
EN ISO 24373: S Cu 6560 (CuSi3Mn1)
DIN 1733: SG-CuSi3

Données techniques

Bobine diamètre mm	100
Fil diamètre Gaz mm	0.8
Matériel type	Acier galvanisé
Norme EN	24373: S Cu 6560 (CuSi3Mn1)
Schweissdraht Typ	CUSi3

Accessoires

Informations sur les produits

Vous trouverez plus d'informations sur les produits sur notre site web www.widmertools.ch