

Scie à ruban à métaux Proton BSS-223-VT

socle et pompe de refroidissement inclus

22.10.2026

Numéro d'article	120635
GTIN	7640210122869
Groupe d'articles	6701
Dimension	1350x800x1480 mm
Poids brut	245
Unité d'emballage	1
Mesure d'emballage	1410x710x930 mm
Poids net	225
Unité de palette	1 Stk.

Caractéristiques

La scie à ruban métallique stationnaire avec réglage de vitesse en continu. L'abaissement est possible hydrauliquement ou manuellement. L'étau permet de travailler agréablement en serrant la pièce de manière sûre et simple. Le guidage de l'étau est monté sur roulement à billes, ce qui permet un réglage fin et un travail précis. La scie à ruban métallique dispose d'un arrêt de rupture de ruban qui offre une sécurité. Le bras de la scie peut être incliné vers la droite.



- Guides de bande sur roulements à billes
- Système d'arrosage
- Abaissement hydraulique ou manuel
- Vérin d'abaissement hydraulique
- Commande 24 volts avec disjoncteur de protection du moteur
- Guidage spécial de l'étau sur roulement à billes
- Bras de scie pivotant vers la droite
- Manomètre de pression de serrage
- Arrêt en cas de rupture de la bande
- Panneaux anti-éclaboussures

Données techniques

Tension V	400
Type de prise	CEE 16/5
Mesure lame de scie mm	2460 x 27 x 0.9
Vitesse réglable en continu	oui
Vitesse lame m/min. -1	30 - 80
Coupe rond 90° mm	220
Coupe rond 45° droite mat. plein mm	145
Coupe rectangulaire 90° mm	240 x 150
Coupe rectangulaire 45° droite mm	145 x 210
Coupe rond 45° gauche mm	190
Coupe rond 60° droite mm	90
Coupe rectangulaire 45° gauche mm	190 x 190
Coupe rectangulaire 60° droite mm	90 x 180
Coupe carré 90° mm	200
Coupe carré 45° droite mm	215
Coupe carré 45° gauche mm	190
Socle incl.	oui
Puissance kW	1.13
Système de liquide de refroidissement intégré	oui
Bras de scie pivotant jusqu'à °	60
Ouverture broche d'étau mm	240
Hauteur de la table mm	920
Moteur de la pompe d'eau de refroidissement kW	0.125
Coupe carré 60° droite mm	130
Mobile	non
Livree avec un ruban	oui
Abaissement hydraulique	oui
Abaissement manuel	oui
Manomètre de la pression de serrage	oui
Arrêt de rupture de bande	oui

Accessoires

N° d'article	Désignation de l'article
120810	Lame de scie à ruban pour métaux Proton 2460 x 27 x 0.9 mm, Z 4/6 M42 Bi-Métal
120811	Lame de scie à ruban pour métaux Proton 2460 x 27 x 0.9 mm, Z 6/10 M42 Bi-Métal
120812	Lame de scie à ruban pour métaux Proton 2460 x 27 x 0.9 mm, Z 10/14 M42 Bi-Métal
120813	Lame de scie à ruban pour métaux Proton 2460 x 27 x 0.9 mm, Z 14 M42 Bi-métal
121051	Convoyeur d'alimentation Proton 1500 mm avec 6 rouleaux de 60 mm de diamètre x 4
121052	Rallonge Proton pour convoyeur d'alimentation 1500 mm 121051
121053	Règle de mesure Proton 1500 mm avec 4 roulettes de 60 mm de diamètre x 440 mm
121054	Rallonge Proton pour rail de mesure de longueur 1500 mm 121053

Informations sur les produits

Vous trouverez plus d'informations sur les produits sur notre site web www.widmertools.ch