Aiguille vibrante électrique OLI VHN 59 AP

laqué, capuchon en acier

22.10.2026

Numéro d'article	202615
GTIN	7640210122906
Groupe d'articles	6702
Poids brut	17.4
Unité d'emballage	1
Mesure d'emballage	800x550x160 mm
Poids net	17.4

Caractéristiques

Lors de la réalisation de sols industriels, de murs, de colonnes, de dalles, etc., il est nécessaire de disposer de systèmes de compactage du béton flexibles et faciles à utiliser. Dans de tels cas, on utilise généralement des vibrateurs immergés à haute fréquence, appelés "tisonniers" ou "aiguilles vibrantes", qui entrent en contact direct avec le béton ; on parle donc de vibrations internes directes. Les vibrateurs de la série VH sont des produits robustes et fiables, adaptés au compactage efficace du béton et conçus pour une utilisation continue.

Haute fréquence. Les vibrateurs internes pour le compactage du béton se caractérisent par des vitesses élevées et constantes et convainquent par une remarquable résistance à l'abrasion.

Données techniques

Tension V	42
Câble longueur m	10
Protection thermique	oui
Longueur du tuyau m	5
Moteur fonctionnement continu type	S1
Ralenti min-1	12000
Aiguille diamètre mm	59
Aiguille longueur mm	420
Capacité de compression m^3/h	35
Fréquence du courant sortie Hz	200
Protection bouteille	IP 68
Puissance nominale kW	0.9
Ampère nominale A	12
Rayon d'action cm	80
Tête acier	oui
Tête caoutchouc	non
Roulement de haute précision	oui
Amplitude mm	2.3
Poids de la bouteille kg	6.8
Protection interrupteur manuel	IP 66

Accessoires

Informations sur les produits

Vous trouverez plus d'informations sur les produits sur notre site web www.widmertools.ch