

Chauffage à gaz catalytique Widmer Camilla 3100

A

avec allumage piézo et sécurité contre le manque d'oxygène

22.10.2026

Numéro d'article	988000
GTIN	7640171793665
Groupe d'articles	1305
Dimension	455x345x775 mm
Poids brut	13
Unité d'emballage	1
Mesure d'emballage	460x350x780 mm
Poids net	11
Unité de palette	16 Stk.

Caractéristiques

Pour les pièces ventilées

Chauffage d'ambiance économique et efficace pour les bureaux, les chambres et les ateliers. Pour une pièce de 83 m³ minimum.

L'utilisation d'un catalyseur accélère la combustion du gaz et augmente ainsi l'efficacité du poêle. Il faut donc moins de gaz pour obtenir le même rendement, ce qui peut entraîner une économie de coûts énergétiques

- Gaz : propane/butane
- Avec tuyau de gaz et régulateur de pression
- Allumage piézoélectrique manuel
- Fonctionnement sûr jusqu'à environ 1500 m au-dessus du niveau de la mer



Données techniques

Filetage d'adaption sortie puce	21,8 x 1,814 IG
Puissance de chauffage kW	3.4 kW
Niveau de puissance nombre	3
Gaz type	Propane/Butane
Pression gaz bar	0.3-0.7 bar
Consommation de gaz kg/h	0.24 kg/h
Démarrage	manuel (Piezo)
Sécurité manque d'air	oui

Accessoires

Informations sur les produits

Vous trouverez plus d'informations sur les produits sur notre site web www.widmertools.ch