

Jeu forets hélic. Ruko HSS-Co 8 TiAlN, Ø 1,0-13,0 mm par pas de 0,5 mm, 25 pcs

DIN 338 type VA, coffret en plastique

22.10.2026

Numéro d'article 281215EFRO
GTIN 4007140354013
Groupe d'articles 4005
Poids brut 1.1068
Unité d'emballage 25
Mesure d'emballage 60x115x198 mm
Poids net 1.1068

Caractéristiques



VA

TiAlN



5 x D

**HSSE
Co8**



≥ Ø 2.0 mm

**DIN
338**



130°

Taraud spécial puissant pouvant idéalement être utilisé pour les alliages de titane, ainsi que les aciers austénitiques résistants à la rouille, aux acides et à la chaleur. Ce taraud convient également pour les aciers à haute rigidité présentant une densité réduite. Dans certaines conditions, ce taraud peut être utilisé pour des alliages spéciaux, tels que l'Hastelloy, l'Inconel, le Nimonic, etc. HSS Co 8 : acier rapide à haut rendement présentant une teneur en cobalt de 8%. Densité très élevée et résistance à la chaleur exceptionnelle. Pour le perçage de matériaux extrêmement résistants, l'acier austénitique, mais aussi pour le formage à chaud, etc. avec une résistance de jusqu'à 1100 N/mm². Le revêtement de nitrure de titane aluminium offre une excellente tenue aux températures élevées. Il est conseillé dans les matières dures lorsque la lubrification n'est pas possible. Température maxi 700 °C

Données techniques

Accessoires

Informations sur les produits

Vous trouverez plus d'informations sur les produits sur notre site web www.widmertools.ch