

Lötdrahtspule GYS, 60% Zinn, Ø 1,0 mm, 250 g

18.09.2026

Artikelnummer	T047112
GTIN	3154020047112
Artikelgruppe	6742
Dimension	50x50x40 mm
Bruttogewicht kg	0.277
Verpackungsmass	145x90x50 mm
Nettogewicht	0.25

Eigenschaften

Zinndraht ist für das Löten von Elektronik-Komponenten vorgesehen. Alle Drahtsorten, sowohl mit Blei als auch bleifrei, entsprechen den europäischen Richtlinien und zeigen hervorragende Eigenschaften. Der Draht eignet sich für eine Vielzahl von Füge-techniken: LötKolben, Heissluftpistole, Induktion, Heizplatte, und dies auf unterschiedlichsten Untergründen: Kupfer, verzinn-tes Kupfer, Messing, Nickel-Gold, usw.

Eigenschaften:

- Schnelle und gute Benetzung
 - wenig Rückstände
 - klar und nicht korrosiv
 - geringe Rauchentwicklung
 - schwache Freisetzung von Gerüchen
 - keine Spritzer
-
- Schmelzpunkt 183°C - 190 °C
 - ISO EN 9453 Legierung Nr 104

Technische Daten

Arbeitstemperatur °C	330 °- 380°
Draht Durchmesser mm	1.0
Anteil Zinn %	60
Anteil Blei %	40



Zubehör

Weitere Produktinformationen

Weitere Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite www.widmertools.ch