

Pompe de plongée pour eaux claires Hydrostar Compac 150 - Ventouse plate


avec flotteur intégré

22.10.2026

Numéro d'article	970740
GTIN	8010583416572
Groupe d'articles	2510
Dimension	200x200x273 mm
Poids brut	4.7
Unité d'emballage	1
Mesure d'emballage	240x200x300 mm
Poids net	4.7
Unité de palette	80 Stk.

Caractéristiques

Pour eaux claires. Pour installations dans des petites fosses de drainage. Fonctionnement automatique ou manuel. Manuel: Amorçage déjà à partir de 5 mm niveau d'eau à un solde d'eau de 3 mm. Automatique: Amorçage à partir de 140 mm niveau d'eau à un solde d'eau de 30 mm.



Données techniques

Puissance W	300
Tension V	230
Litres max. l/h	8500
Hauteur d'élévation max. m	7
Profondeur d'immersion max. m	7
Granulation max. mm	5
Solde d'eau env. mm	3 man./ 30 auto.
Filetage d'adaption sortie pouce	1.25 FI
Câble longueur m	10
Cable	H05 RNF
Puits mm	280
Protection thermique	oui
Garniture mécanique	oui
Refroidit par l'eau circulante	oui
Flotteur	oui
Moteur rempli d'huile	non
Arbre moteur	Inox
Turbine matériel	Nylon
Turbines nombre	1
Corps de pompe	Polypropylène
Température d'eau max. °C	40

Accessoires

N° d'article	Désignation de l'article
970202	Raccord de jonction FE 1 1/4" Geka
970223	Tuyau pour pompes submersibles Hydrostar DI=25 mm 1 raccord rapide Geka
970224	Tuyau pour pompes submersibles Hydrostar 25 mètres DI=25 mm 1 raccord rapide Geka

Informations sur les produits

Vous trouverez plus d'informations sur les produits sur notre site web www.widmertools.ch