

Tour à métaux Proton MDB-250VM

en continu, 230V, hauteur de pointe x largeur de pointe 130x550mm

29.09.2025

Numéro d'article	120891
GTIN	7640210121275
Groupe d'articles	6701
Dimension	1150x560x570 mm
Poids brut	180
Unité d'emballage	1
Mesure d'emballage	1200x800x800 mm
Poids net	120
Unité de palette	1 Stk.

Caractéristiques

Le tour métallique compact, idéal pour les petits travaux de tournage. La poupée est coulée en fonte de haute qualité et à faibles vibrations. Les pièces du chariot sont rectifiées pour être lisses, elles s'adaptent sans jeu au V sur le banc. Avec réglage de la vitesse de rotation variable.

Livré sans banc de machine



Données techniques

Tension V	230
Fréquence du courant Hz	50
Vitesses	variabel
Vitesse réglable en continu	oui
Puissance CV	0.75
Hauteur de pointe mm	122
Cône morse intérieur CM	4
Diamètre de rotation au-dessus du banc mm	250
Diamètre de rotation au-dessus du chariot transversal mm	150
Largeur de pointe mm	550
Largeur du lit mm	100
Diamètre intérieur de la broche mm	26
Vitesse t/min.	100 - 2000
Course de réglage du chariot transversal mm	115
Course de la contre-poupée mm	70
Pinoles de contre-pointes cône intérieur CM	2
Marge de manœuvre du filetage Withworth TPI	8 - 56
Écart de filetage métrique mm	0.2 - 3.5
Avances longitudinales mm	0.07 - 0.20

Accessoires

N° d'article	Désignation de l'article
120894	Porte-acier rotatif Set Proton MDB Type A comprenant : 3 supports en acier droits, 1 support en acier avec prisme
120926	Socle de machine Proton pour MDB-250-6M / VM

Informations sur les produits

Vous trouverez plus d'informations sur les produits sur notre site web www.widmertools.ch