

Kontaktrohr GYS, 10 Stk., 0.8 mm, M6, L=28 mm, FE

für MIG-Brenner 250/300A

18.09.2026

Artikelnummer	T041950
GTIN	3154020041950
Artikelgruppe	6751
Dimension	28x6x6 mm
Bruttogewicht kg	0.093
Verpackungseinheit	100
Verpackungsmass	130x90x6 mm
Nettogewicht	0.09
Paletteneinheit	300 Stk.



Eigenschaften

Das Kontaktrohr auch Stromdüse genannt hat Einfluss auf die Schweissnahtqualität. Indem der Draht auf der Bohrungsinnenseite der Düse des MIG/MAG Brenners flächig reibt, sorgt sie für die Übertragung des elektrischen Stroms auf die Drahtelektrode. Es ist wichtig die richtigen Stromdüsen zum passenden Draht zu verwenden, dies hilft den Verschleiss so gering wie möglich zu halten. Um die Standzeit des Brenners zu erhöhen, empfiehlt es sich das passende Kontaktrohr zu verwenden.

Technische Daten

Stromstärke max. A	300 A
Gewinde M	6
Länge mm	28
Material Typ	Inox
Düsengrösse mm	0.8

Zubehör

Weitere Produktinformationen

Weitere Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite www.widmertools.ch