

# Purgeur de frein Rockair 1,2 l réservoir et soupape de sécurité

22.10.2026

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Numéro d'article  | 675480         |
| GTIN              | 5706040146115  |
| Groupe d'articles | 3150           |
| Dimension         | 295x130x225 mm |
| Poids brut        | 0.5            |
| Poids net         | 0.499          |

## Caractéristiques

Les purgeurs de freins sont utilisés pour purger et remplir rapidement les systèmes de freinage de tous types de véhicules. Ils peuvent être utilisés par une seule personne. La purge des freins s'effectue rapidement, proprement et facilement. Le liquide de frein est aspiré dans le réservoir, ce qui évite les déversements. Les purgeurs de freins sont disponibles en différentes versions : pour voitures et motos, avec ou sans soupape de sécurité qui empêche le liquide de gicler lorsque le réservoir est plein. Les purgeurs de freins ne doivent jamais être utilisés pour des liquides explosifs tels que l'essence et l'acétone. Les purgeurs de freins sont homologués et commercialisés par les principaux fabricants de disques de frein.

### Utilisation

Le purgeur de freins permet à une seule personne d'effectuer la purge des systèmes de freinage.

Ne touchez pas la pédale de frein pendant la purge des freins.

Remarque : il est recommandé d'effectuer un entretien et un nettoyage après utilisation.

- Raccordez le pistolet au système d'air comprimé.
- Placez le tuyau en caoutchouc du purgeur de freins sur le bouchon du système de freinage et desserrez le bouchon.
- Actionnez la poignée du purgeur de freins, ce qui crée une dépression dans le réservoir du purgeur de freins et aspire le liquide dans le réservoir.
- Lorsque le liquide de frein ne contient plus de bulles d'air, ce qui est visible à travers le tuyau transparent, serrez le bouchon de purge et retirez le tuyau en caoutchouc.
- Répétez l'opération pour chaque étrier de frein.
- N'oubliez pas de vérifier le niveau de liquide.





### Données techniques

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Matériel type                 | Plastique acétal |
| Filetage diamètre pouce gaz   | 1/4              |
| Pression de travail           | 6 - 12           |
| Luftdurchlass bei 8 bar l/min | 180              |
| Behältergrösse                | 1.2 L            |
| Vakum                         | au moins 60 %    |

### Accessoires

| N° d'article | Désignation de l'article                                                  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 675403       | Raccords d'accouplement Rockair 1/4" En acier nickelé, filetage extérieur |

### Informations sur les produits

Vous trouverez plus d'informations sur les produits sur notre site web [www.widmertools.ch](http://www.widmertools.ch)