

Pompe submersible pour eaux usées Hydrostar SKP 2005 F

sans flotteur

22.10.2026

Numéro d'article	970166
GTIN	7640171790275
Groupe d'articles	2500
Dimension	260x260x473 mm
Poids brut	22.5
Unité d'emballage	1
Mesure d'emballage	260x260x473 mm
Poids net	22
Unité de palette	36 Stk.

Caractéristiques

Pour eaux très usées et matières fécales



Données techniques

Puissance W	2600
Tension V	400
Litres max. l/h	42000
Hauteur d'élévation max. m	12
Profondeur d'immersion max. m	5
Granulation max. mm	60
Solde d'eau env. mm	150
Filetage d'adaption sortie pouce	2.5 FI
Câble longueur m	10
Puits mm	300
Protection thermique	oui
Garniture mécanique	oui
Flotteur	non
Moteur rempli d'huile	oui
Température d'eau max. °C	50
Type de prise	sans fiche

Accessoires

N° d'article	Désignation de l'article
970257	Raccord d'angle zingue 90° 2 1/2" filetage intérieur/extérieur
970287	Coude de tuyau long Hydrostar 90°, 2 1/2", zinguée Filetage intérieur/extérieur
970239	Accouplement fixe Hydrostar Storz FE 2 1/2" Distance entre mâchoires 89 mm
970252	Tuyau d'incendie Hydrostar 15 mètres DI=75 mm Storz, distance entre mâchoires 89 mm
970254	Tuyau d'incendie Hydrostar 30 mètres DI=75 mm Storz, distance entre mâchoires 89 mm

Informations sur les produits

Vous trouverez plus d'informations sur les produits sur notre site web www.widmertools.ch