

Soudeuse à onduleur GYS Gysmi 130P

230V, 10 - 130 A

22.10.2026

Numéro d'article	T029972
GTIN	3154020029972
Groupe d'articles	6741
Dimension	250x100x170 mm
Poids brut	5.3
Unité d'emballage	1
Mesure d'emballage	410x136x340 mm
Poids net	2.9
Unité de palette	54 Stk.

Caractéristiques

Onduleur de soudage contrôlé par microprocesseur

La dynamique très élevée de l'arc est à ce jour innovante et unique sur le marché du soudage. Convient à toutes les électrodes enrobées rutiles et basiques courantes à souder au courant continu (acier, acier inoxydable, fonte, etc.). Pratique et confortable grâce à son faible poids (2,9 kg), son volume fortement réduit et sa très faible consommation électrique.

Avantages :

- HOT START : optimise le comportement à l'allumage.
- ANTI-STICKING : empêche l'électrode de coller
- ARC FORCE : optimise la stabilité de l'arc.
- Convient aux générateurs grâce à PROTEC 400 et protégé contre les surtensions jusqu'à 400 V.



Données techniques

Tension V	230
Intensité de courant max. A	13 A
Fréquence du courant Hz	50-60
Type de prise	T23
Mobile	non
Puissance de soudage MMA A	10-130
Electrodes en baguette diamètres mm	1.6 - 3.2
Convient aux génératrices	oui
Hot start	oui
Anti sticking	oui
Arc force	oui
KVA	5.0
Facteur de marche 60 % A	45
Tension à vide V	80
Epaisseur du matériel max. mm	8

N° d'article	Désignation de l'article
T043497	Porte-électrodes GYS, 200A (60% 150A), 25 mm ² HELIX T200.25
T043503	Porte-électrodes GYS, 200A (60% 150A), 35 mm ² SHARK X200.35
T043848	Câble porte-électrode GYS 4 m, 200A, 16 mm ² , Dinse 9 mm raccordement 10/25 mm ² , avec porte-électrode
T043770	Câble de masse GYS 2 m, 150/200A, 16 mm ² , Dinse 9 mm raccordement 10/25 mm ² , avec pince de masse
T047372	Jeu de câbles de soudage GYS MMA Nr. 1, 200A 16 mm ²
T066724	Câble de masse 2.0 m, porte-électrode 1,6 m
T066724	Electrodes en barre GYS, 10 pcs., 350 x 2.5 mm, acier, basique (spécial)
T066717	Electrodes en barre GYS, 13 pcs, 300 x 2.0 mm, acier, basique (spécial)
T066731	Electrodes en barre GYS, 7 pces, 350 x 3.2 mm, acier, basique (spécial)
T082342	Electrodes en barre GYS 8 pcs., 350 x 3,2 mm, Inox 316L MMA pour épaisseur de matériau 5-8 mm
T082328	Electrodes en barre GYS, 10 pcs., 300 x 2.5 mm, Inox 308L MMA pour épaisseur de matériau 2,5-6 mm
T084339	Electrodes en barre GYS, 11 pcs., 350 x 2.5 mm, acier, rutile MMA pour épaisseur de matériau 2,5-6 mm
T085138	Electrodes en barre GYS, 110 pcs., 350 x 2.5 mm, acier, rutile MMA pour épaisseur de matériau 2,5-6mm
T082359	Electrodes en barre GYS, 12 pcs., 300 x 2.0 mm, Inox 316L MMA pour épaisseur de matériau 1,5-3 mm
T083332	Electrodes en barre GYS, 12 pcs., 350 x 2.5 mm, fonte MMA pour épaisseur de matériau 2,5-6mm
T084322	Electrodes en barre GYS, 13 pces, 350 x 2.0 mm, acier, rutile MMA pour épaisseur de matériau 1,5-3 mm
T085121	Electrodes en barre GYS, 155 pcs., 350 x 2.0 mm, acier, rutile MMA pour épaisseur de matériau 1,5-3 mm
T084315	Electrodes en barre GYS, 17 pcs., 300 x 1.6 mm, acier, rutile MMA pour épaisseur de matériau - 1,5 mm
T085114	Electrodes en barre GYS, 210 pcs., 300 x 1.6 mm, acier, rutile MMA pour épaisseur de matériau - 1,5 mm
T084803	Electrodes en barre GYS, 5 pces, 350 x 3.2 mm, Alu MMA pour épaisseur de matériau 5-8 mm
T085145	Electrodes en barre GYS, 70 pcs., 350 x 3.2 mm, acier, rutile MMA pour épaisseur de matériau 5-8 mm
T083349	Electrodes en barre GYS, 9 pcs., 350 x 3.2 mm, fonte MMA pour épaisseur de matériau 5-8 mm
T084346	Electrodes en barre GYS, 9 pcs., 350 x 3.2 mm, acier, rutile MMA pour épaisseur de matériau 5-8 mm
T081574	Électrodes de rechargement dures GYS, 450 x 3.2 mm, 22 Stk., acier MMA
T081543	Électrodes de rechargement dures GYS, 450 x 2.5 mm, 46 Stk., acier MMA
T082335	Electrodes en barre GYS, 10 pcs., 300 x 2,5 mm, Inox 316L MMA pour épaisseur de matériau 2,5-6 mm
T042209	Masque à main GYS n° 11 - 105 x 50 mm Verre de protection niveau 11

T042513	Casque de soudage GYS Flip-Flap, champ de vision 97 x 80 mm DIN 11, niveau de protection 11
T062269	Casque de soudure GYS, LCD Fireman 9-13 Truecolor
T042537	Casque à souder GYS LCD TECHNO 11 fenêtre 96 x 46 mm
T042544	Casque à souder LCD TECHNO 9-13
T044104	Casque de soudure GYS Zeus 5-9 / 9-13 G Cosmic XL
892000	Spray de décapage pour soudures Wiox Contenu: 400 ml
T065048	Casque de soudage GYS, LCD Techno 9/13 true color Champ de vision 92 x 42 mm
T064973	Casque à souder GYS LCD VENUS 9/13 G BONES True Color Champs de vision 92 x 42 mm
T043442	Casque à souder GYS LCD Master 11 True Color fenêtre 98 x 35 mm
T064997	Casque de soudage GYS, LCD Techno 11 True Color Champ de vision 98 x 35 mm
T045101	Gants de soudeur GYS, cuir Taille 10
T045217	Tablier de soudeur GYS
T044227	Brosse métallique GYS, 3 rangées acier avec manche en bois
T044289	Brosse métallique GYS, 3 rangées Inox avec manche en bois
T044166	Brosse marteau GYS
T044128	Marteau à piquer PRO GYS, tout acier 285 mm
T044135	Marteau à piquer PRO GYS, 290 mm avec manche en bois, 465 g
T044142	Marteau à scories GYS Profi, 320 mm avec manche en bois, 425 g
T050266	Jeu de pinces de préhension GYS, 16 pièces 5 x SW32, 5 x SW41, 3 x SW70, 3 x SW215
T046004	Pince de serrage GYS petite SW 32 175 mm
T046003	Pince de serrage GYS grande SW 41 215 mm
T046002	Pince à souder GYS double SW 70 230 mm
T046001	Pince à souder GYS SW 215 275 mm
T044203	Aimant de soudage à fixation GYS, 6 pans Force : 19 kg, Angle : 45/90/135°
T060227	Rideau de protection de soudure GYS, 2000 x 2000 mm avec armature
572796	Lunettes de protection Oregon transparentes, protection UV
T073685	Électrodes en tige GYS, 14 pièces, 300 x 1,6 mm, inox 316L
T040755	Casque de soudage GYS Expert 11 Carbon True Color Champ de vision 100 x 49 mm
T041806	Spray antiadhésif GYS sans silicone
T044241	Brosse métallique GYS à 4 rangées

Informations sur les produits

Vous trouverez plus d'informations sur les produits sur notre site web www.widmertools.ch