

Pistolet de sécurité Rockair DLSPG-16

avec tube coudé Ø 8 mm, 2 bars

22.10.2026

Numéro d'article	675498
GTIN	5706040019266
Groupe d'articles	3150
Unité d'emballage	25
Mesure d'emballage	275x232x143 mm
Poids net	0.14

Caractéristiques

Le pistolet de soufflage de sécurité est équipé d'un dispositif de réduction automatique de la pression. Lorsque la pointe est bloquée, la pression d'air est automatiquement réduite à une valeur inférieure. Cela permet d'utiliser le pistolet de soufflage de sécurité dans une certaine mesure même en cas de blocage. Cela permet également d'éviter d'endommager le pistolet de soufflage. Lorsque la buse est bouchée, la pression est réduite à 2 bars maximum.



Données techniques

Température de fonction °C	-10° - +80°
Matériel type	Plastique acétal
Filetage diamètre pouce gaz	1/4
Pression de travail	16
Pression sonore dB/A	68
Luftdurchlass bei 8 bar l/min	140

Accessoires

N° d'article	Désignation de l'article
675403	Raccords d'accouplement Rockair 1/4" En acier nickelé, filetage extérieur

Informations sur les produits

Vous trouverez plus d'informations sur les produits sur notre site web www.widmertools.ch