

Spray au PTFE Wiox

Contenu: 400 ml

22.10.2026

Numéro d'article	892155
GTIN	7640171791814
Groupe d'articles	5500
Dimension	68x68x195 mm
Poids brut	0.38
Mesure d'emballage	68x68x195 mm
Poids net	0.38

Caractéristiques

Lubrifiant, agent de démoulage et lubrifiant non salissant, sans graisse ni silicone, séchant et adhérent

- Résistant à des températures comprises entre environ -180 °C et +250 °C
- Forme un film dur et sec
- Résistant à de nombreuses huiles, graisses, lessives, etc.
- Repousse la saleté, la poussière et l'eau
- À utiliser partout où une lubrification à sec est souhaitée
- Dans les industries du textile, du bois, de l'ameublement, du papier et des matières plastiques, ainsi que dans la métallurgie, l'optique, la mécanique de précision, etc.
- Sur les bandes transporteuses, les glissières, les guidages, les tiroirs, les filetages, les outils de coupe, les charnières de meubles, les rails de toit ouvrant et de sièges, les ferrures de fenêtres, etc.
- Agent de protection et de démoulage dans la transformation des matières plastiques
- Rend les joints en liège et en carton hydrofuges

Agents de démoulage, de glissement et de lubrification

Données techniques



Accessoires

Informations sur les produits

Vous trouverez plus d'informations sur les produits sur notre site web www.widmertools.ch