

Chargeur et démarreur de batterie GYS Neostart 620

230 V, 20 - 1350 Ah

22.10.2026

Numéro d'article	T025288
GTIN	3154020025288
Groupe d'articles	6740
Dimension	470x320x270 mm
Poids brut	24.226
Unité d'emballage	1
Mesure d'emballage	519x352x281 mm
Poids net	24
Unité de palette	12 Stk.

Caractéristiques

Chargeur et démarreur mobile traditionnel pour batteries de démarrage au plomb de 12 et 24V à électrolyte liquide. Le processus de charge doit être surveillé.



Données techniques

Puissance W	3100
Tension V	230
Batterie type	Plomb
Méthode de charge	W
Charger la batterie 12 V Ah	20 - 1350
Charger la batterie 24 V Ah	20 - 1350
Courant de charge 12 V A	30
Courant de charge 24 V A	30
Démarrage des batteries 12 V Ah	45 - 200
Démarrage des batteries 24 V Ah	45 - 200
Fonction de test	non
Démarrage boost avec câble 12 V A	60
Démarrage boost avec câble 24 V A	60
Démarrage OV/C 12 V A	620
Démarrage OV/C 24 V A	620

Accessoires

N° d'article	Désignation de l'article
T053779	Pince isolée GYS rouge 600 A
T053786	Pince isolée GYS noire 600 A
T054547	Set de fusibles GYS Spécial 2pcs. 200A Neostart / Prostart / Gysstart / Startium

Informations sur les produits

Vous trouverez plus d'informations sur les produits sur notre site web www.widmertools.ch