

Chargeur de batterie GYS Gysflash 50.12 HF FV

12 V, 50 A, câble de 2,5 m

22.10.2026

Numéro d'article	T026056
GTIN	3154020026056
Groupe d'articles	6740
Dimension	300x300x110 mm
Poids brut	6.62
Unité d'emballage	1
Mesure d'emballage	400x300x240 mm
Poids net	6
Unité de palette	40 Stk.

Caractéristiques

Le Gysflash 50.12 FV est une source de tension stabilisée basée sur un onduleur, avec 5 fonctions principales :

- Charge des batteries de démarrage avec courbe de charge commandée par processeur.
- Soutien du réseau de bord 12 V pendant la phase de diagnostic
- Sécurisation de l'alimentation en tension pour les véhicules de démonstration dans le showroom
- Alimentation du réseau de bord lors du remplacement de la batterie pour sauvegarder le contenu de la mémoire
- Utilisation de l'appareil comme source de tension stabilisée avec une tension et un courant programmables individuellement



Données techniques

Puissance W	850
Tension V	230
Longueur utile m	2.5
Batterie type	Gel
Méthode de charge	Gysflash Pb
Charger la batterie 12 V Ah	10 - 600
Maintenance 12 V Ah	10 - 600
Courant de charge 12 V A	max. 50
Fonction de test	non
SOS Recovery	oui

Accessoires

Informations sur les produits

Vous trouverez plus d'informations sur les produits sur notre site web www.widmertools.ch