Fil de soudage GYS, 5 kg, 1.0 mm, CuSi3

Bobine ø 200 mm

25.11.2026

Numéro d'article	T086654
GTIN	3154020086654
Groupe d'articles	6751
Dimension	200x200x60 mm
Poids brut	5.36
Unité d'emballage	1
Mesure d'emballage	215x215x70 mm
Poids net	5.34
Unité de palette	165 Stk.



Caractéristiques

Produit d'apport pour le soudage des alliages Cu-Si et Cu-Mn entre eux ou avec des aciers alliés. Brasage MIG d'acier électrozingué ou galvanisé. Il est recommandé pour le brasage de matériaux en cuivre et de différentes tôles d'acier. Il est particulièrement utilisé dans l'industrie automobile (aciers HSS, assemblages les plus efficaces).

- Haute résistance à la corrosion
- Résistance aux températures élevées

AWS A5.7: ERCuSi-A
EN ISO 24373: S Cu 6560 (CuSi3Mn1)
DIN 1733 SG-CUSi3

Données techniques

Bobine diamètre mm	200
Fil diamètre Gaz mm	1.0
Matériel type	Acier galvanisé
Norme EN	24373: S Cu 6560 (CuSi3Mn1)
Schweissdraht Typ	CUSi3

Accessoires

Informations sur les produits

Vous trouverez plus d'informations sur les produits sur notre site web www.widmertools.ch